

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frezarka-elektryczna-do-plytek-toprofile-montolit-p-205956.html>

Frezarka elektryczna do płytek TOPROFILE Montolit

Cena brutto	2 709,00 zł
Cena netto	2 202,44 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	MTTOPROFILE
Kod producenta	TOPROFILE
Kod EAN	8023743023343
Producent	MONTOLIT
Rodzaj-typ	frezarka do płytek
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

Frezarka elektryczna TOPROFILE Montolit

TOPROFILE to nowa maszyna do frezowania płytek. Ten system profilowania płytek i płyt ceramicznych oraz porcelanowych, a także wszelkich kamionek, **umożliwia łatwą obróbkę krawędzi, wykonywanie cięć pod kątem, frezowanie, fazowanie, zaokrąglanie profili** w sposób łatwy i bezpieczny. To właściwe narzędzie do tworzenia listew przypodłogowych.



Dzięki temu systemowi fazowania płytek nie ma ograniczeń co do wielkości i grubości płytek. Nie ma znaczenia, czy pracujesz na małej płytce, czy na płycie wielkiego formatu. TOPROFILE „doskonale wypełnia” swoje obowiązki, **bez bałaganu**, dzięki zintegrowanemu odkurzaczowi skrzyni korbowej.

- **Mały rozmiar i waga tego** systemu profilowania płytek ułatwia przenoszenie i przechowywanie.
- Został zaprojektowany jako urządzenie do fazowania typu **plug & play**, gotowe do użycia.
- Zalety: gotowy do użycia, prosty, **szybki, precyzyjny**, łatwy w obsłudze

Istnieje szeroka gama narzędzi diamentowych, które mogą być używane z maszyną do kształtowania krawędzi TOPROFILE.

W ofercie są dostępne różne rodzaje narzędzi diamentowych zaprojektowanych do pracy na sucho w celu uzyskania najlepszego profilu ukośnego (średnie i drobne ziarno diamentowe), a także fazowanie (5 mm i 3 mm) i szprychy (3, 5 i 10 mm). Możliwość zmiany w kilka sekund bez potrzeby regulacji.

Zastosowanie

- gres porcelanowy,
- ceramika,
- marmur,
- granit.

Sposób użycia

Cięcia pod kątem można łatwo wykonać, umieszczając płytę ślizgową (wykonaną z odpornego na zarysowania tworzywa sztucznego) na powierzchni płytki lub płyty, uruchamiając silnik i przesuając maszynę wzdłuż krawędzi; kiedy tarcza diamentowa zakończy usuwanie wymaganego materiału zgodnie z pracą, którą chcesz wykonać, operacja zostanie zakończona z niezwykłą dokładnością.

Poniżej znajduje się karta techniczna z informacjami o tych narzędziach i wynikach ich pracy

Art. FPB03TP • R = 3 mm (1/8") • PROFILE: B 	
Art. FPB05TP • R = 5 mm (3/16") • PROFILE: B 	
Art. FPB10TP • R = 10 mm (3/8") • PROFILE: B 	
Art. FPE03TP • 45° = 3 mm (1/8") • PROFILE: E 	
Art. FPE05TP • 45° = 5 mm (3/16") • PROFILE: E 	
Art. FPE15TP • JOLLY - 45° = 15 mm (5/8") • PROFILE: E 	 MEDIUM: IT Per spessori superiori a 6 mm EN For thicknesses exceeding 6 mm
Art. FPE15TPGF • JOLLY - 45° = 15 mm (5/8") • PROFILE: E 	 FINE: IT Per spessori fino a 6 mm e piastrelle delicate EN For thicknesses up to 6 mm and delicate tiles