Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 00:43

Link do produktu: https://www.kammar24.pl/frezarka-pionowa-z-cyfrowym-wskaznikiem-polozenia-mt-100-3600w-p-165741.html

Frezarka pionowa z cyfrowym wskaźnikiem położenia MT 100 3600W

Cena brutto	**73 579,00 zł**
Cena netto	**59 820,33 zł**
Dostępność	**Na magazynie**
Wysyłka	**Wysyłka w 3-4 dni robocze**
Numer katalogowy	**3336110**
Kod producenta	**3336110**
Kod EAN	**4030635018862**
Producent	**OPTIMUM - Maszyny**
Rodzaj-typ	**frezarka pionowa**
Rodzaj zasilania	**sieciowe-400V**

Opis produktu

Frezarka pionowa z cyfrowym wskaźnikiem położenia MT 100 3600W

Charakterystyka produktu

- Pionowa frezarka firmy Optimum z cyfrowym wskaźnikiem położenia w trzech osiach DPA 2000.
- Wszechstronny zakres stosowania.
- Wytrzymała podstawa maszyny.
- Duża płynność pracy dzięki szlifowanym kołom zębatym przekładni zanurzonym w oleju
- Ciężka, masywna wersja z wysokiej jakości żeliwa Meehanite.
- Wszystkie prowadnice hartowane i regulowane dzięki listwom klinowym.
- Smarowanie centralne.
- Duże pokrętła ze skalą.
- Lampa maszynowa diodowa.
- Układ płynu chłodzącego.
- Prosta obsługa elementów przełączających.
- Duża osłona ochronna o regulowanej wysokości.
- Mechaniczne stopnie przekładni napędu wrzecion.
- Ergonomiczny pulpit sterowniczy na wiszącym ramieniu.
- Manualny wysuw belki zwiększający powierzchnię roboczą przy wykorzystaniu wrzeciona pionowego.
- Przesuwy w trzech osiach realizowane poprzez stół krzyżowy.
- Posuw roboczy w osi X i Y, elektromotoryczne pozycjonowanie osi Z.

Panel obsługi

- Wbudowany pulpit sterowniczy
- Wbudowany cyfrowy wskaźnik położenia DPA 2000
- Możliwość obrotu wokół własnej osi

Głowica frezarska

- Dwie osie skrętu
- Skale
- Wychylne i obrotowe pod każdym kątem przestrzennym

Stół krzyżowy

- Masywny
- Precyzyjny
- Duży
- Precyzyjne wykończenie powierzchni
- Rowki teowe
- Regulowane listwy klinowe

Posuw stołu

- Automatyczny w osi X, Y i Z

Standardowe wyposażenie

- Trzpień do frezowania poziomego ISO 40 Ø 32 mm
- Trzpień do frezowania poziomego ISO 40 Ø 32 mm
- Uchwyt zaciskowy Ø 4 – Ø 16 mm
- Narzędzie sterownicze

Dane techniczne

Napięcie elektryczne	
Całkowita moc zainstalowania	
Moc silnika pompy płynu chłodzącego	
Wydajność wiercenia-frezowania	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	
Maks. średnica głowicy frezarskiej	
Maks. średnica freza trzpieniowego	
Wrzeciono pionowe	
Moc silnika napędowego	
Mocowanie we wrzecionie	
Śruba dociągająca	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	
Stopnie przekładni	
Odstęp wrzeciono – stół krzyżowy	
Zakres skrętu oraz obrotu	
Stół krzyżowy	
Długość x szerokość stołu	
Posuw stołu (9 stopni)	
Maksymalne obciążenie stołu krzyżowego	
Szerokość rowka teowego / rozstaw / ilość	
Oś X	
Maksymalny przesuw stołu krzyżowego	
Posuw stołu	
Moc silnika posuwowego	
Oś Y	
Maksymalny przesuw stołu krzyżowego	
Posuw stołu	
Moc silnika posuwowego	
Oś Z	
Maksymalny przesuw stołu krzyżowego	
Przyśpieszony posuw stołu	

Moc silnika posuwowego	
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	
Ciężar całkowity	