

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frezarka-universalna-fhv-70pd-proma-p-144006.html>

Frezarka uniwersalna FHV-70PD Proma

Cena brutto	90 725,00 zł
Cena netto	73 760,16 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25330128
Kod producenta	25330128
Kod EAN	8595105424230
Producent	PROMA
Rodzaj-typ	frezarka pionowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V

Opis produktu

PROMA Frezarka uniwersalna FHV-70PD

Charakterystyka produktu

- szybki posuw we wszystkich trzech osiach
- sztywna konstrukcja
- odczyt cyfrowy
- frezarka uniwersalna służy do obróbki detali metalowych i niemetalowych
- maszyna jest przeznaczona do wykonywania wszelkich najważniejszych czynności wiercenia i frezowania
- posuw może być sterowany ręcznie lub automatycznie
- urządzenie znajduje zastosowanie w warsztatach narzędziowych, warsztatach remontowych oraz małych i średnich warsztatach produkcyjnych

Standardowe wyposażenie

- wbudowany system chłodzenia
- oświetlenie płaszczyzny roboczej
- odczyt cyfrowy
- tulejka zaciskowa ISO 40
- zestaw tulejek zaciskowych Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
- trzpień poziomy Ø 22 i 27 mm
- głowica wiertnicza 3-16 / B18
- trzpień wiertarski ze stożkiem ISO 40 / B18
- tuleje redukcyjne ISO 40 / Mk III, ISO 40 / Mk II
- narzędzia montażowe

Dane techniczne	Cyfrowy odczyt położenia	tak
	Ilość stopni regulacji pionowej	8 stopni
	Ilość stopni regulacji poziomej	12 stopni
	Maksymalna odległość wrzeciona od kolumny	220 - 560 mm
	Maksymalna odległość wrzeciona od stołu	120 - 500 mm
	Maksymalna średnica głowicy do frezowania	100 mm

Maksymalna średnica pionowego frezowania	25 mm
Maksymalna średnica poziomego frezowania	100 mm
Maksymalna średnica wiercenia	50 mm
Masa netto / brutto	1 550 / 1 750 kg
Moc przyłączeniowa silnika horyzontalnego	2,2 kW
Moc przyłączeniowa silnika wertykalnego	2,2 kW
Obroty wrzeciona pionowego	90 - 2 000 obr./min.
Obroty wrzeciona poziomego	60 - 1 350 obr./min.
Poprzeczny posuw mechaniczny	tak
Posuw stołu podłużny	750 mm
Posuw stołu poprzeczny	270 mm
Rozmiar stołu	1 270 x 320 mm
Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1 680 x 1 640 x 2 200 mm
Skok wrzeciona	120 mm
Wzdłużny posuw mechaniczny	tak
„T” rowki stołu	14 mm