

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frezarka-uniwersalna-iso50-fh-150-proma-p-29873.html>

Frezarka uniwersalna ISO50 FH-150 Proma

Cena brutto	178 600,00 zł
Cena netto	145 203,25 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25014004
Kod producenta	25014004
Kod EAN	8595105420676
Producent	PROMA
Rodzaj-typ	frezarka pionowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V

Opis produktu

PROMA Frezarka uniwersalna FH-150

Charakterystyka produktu

- Frezarko-wiertarki umożliwiają szeroki zakres wykonywania zarówno prostych jak i skomplikowanych czynności frezowania
- Mocna konstrukcja zapewnia dokładną operację przy obróbce materiałów stalowych, żeliwnych, materiałów z metali kolorowych oraz innych
- Szeroki zakres prędkości obrotów w urządzeniach rozszerza skalę zamierzonych operacji
- Przesuwanie stołu dokonuje się przy pomocy śrub zakończonych uchwytyami
- Nowy system pochylania wrzeciona
- Podłużny posuw mechaniczny
- Poprzeczny posuw mechaniczny
- Elektroniczny pomiar (osi X, Y)

Wyposażenie standardowe

- chłodzenie
- oświetlenie płaszczyzny
- centralne ciśnieniowe smarowanie roboczej
- odczyt cyfrowy osi X, Y, Z
- głowica zaciskowa z trzpieniem ISO 40
- zestaw tulejek zaciskowych Ø 4,5,6,8,10,12,14,16 mm
- tuleje redukcyjne ISO 50 / Mk IV, Mk IV / Mk III, Mk IV / Mk II
- śruby montażowe narzędzia M10, M12, M16, M24
- wanna na wióry
- klucze montażowe
- podzespoły do kotwienia

Dane techniczne

- Elektroniczny pomiar osi X,Y,Z
- Ilość stopni przekładni dla X i Y 9
- Ilość stopni przekładni dla Z 2
- Maks.zalecana średnica wiercenia 50 mm

- Maksymalna odległość wrzeciona od kolumny 520 mm
- Masa 3 860 kg
- Mechaniczny posuw X, Y, Z
- Moc przyłączeniowa 7,5 kW
- Nachylenie głowicy obrotowej +/- 45 °
- Napięcie 400 V
- Obroty wrzeciona 40 - 1 800 obr./min.
- Odległość wrzeciona od stołu 150 - 650 mm
- Pionowy posuw stołu Z 500
- Podłużny posuw stołu (oś X) 800 mm
- Poprzeczny posuw stołu (oś Y) 400 mm
- Prędkość posuwu pionowego (Z) 48 - 1 670 mm/min.
- Prędkość posuwu podłużnego i poprzecznego 18 - 627 mm/min.
- Rozmiar stołu 1 400 x 400 mm
- Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) 2 290 x 1 770 x 2 120 mm
- Skok wrzeciona 105 mm
- Szybki posuw tak
- „T” rowki stołu 18 mm

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**