

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frezarka-universalna-z-cyfrowym-odczytem-polozenia-fhv-50pd2-proma-p-144003.html>



Frezarka uniwersalna z cyfrowym odczytem położenia FHV-50PD/2 Proma

Cena brutto	49 875,00 zł
Cena netto	40 548,78 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25000068
Kod producenta	25000068
Kod EAN	8595105423257
Producent	PROMA
Rodzaj-typ	frezarka pionowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V

Opis produktu

PROMA Frezarka uniwersalna z cyfrowym odczytem położenia FHV-50PD/2

Charakterystyka produktu

- frezarka uniwersalna służy do obróbki detali metalowych i niemetalowych
- maszyna jest przeznaczona do wykonywania wszelkich najważniejszych czynności wiercenia i frezowania
- posuw może być sterowany ręcznie lub automatycznie
- urządzenie znajduje zastosowanie w warsztatach narzędziowych, warsztatach remontowych oraz małych i średnich warsztatach produkcyjnych
- Jedną dziedziną noniusza:
 - - wzdłużny posuw 0,05 mm
 - - poprzeczny posuw 0,02 mm
 - - pionowy posuw 0,02 mm
 - - łagodny posuw 0,05 mm

Standardowe wyposażenie

- chłodzenie
- oświetlenie
- uchwyt zaciskowy ISO40
- zestaw tulejek zaciskowych Ø 4,5,6,10,12,14,16 mm
- tuleje redukcyjne ISO40 / Mk III, ISO40 / Mk II
- głowica wiertnicza 1-16/ B18, trn ISO40/ B18
- trzpienie frezarskie L=370 mm, ISO 40/22, ISO 40/27
- śruba zaciskowa narzędzia M16
- narzędzia montażowe

Dane techniczne	Elektroniczny pomiar osi	X,Y,Z
	Ilość stopni regulacji pionowej	8 stopni

Ilość stopni regulacji poziomej	9 stopni
Maksymalna odległość wrzeciona od kolumny	200 - 700 mm
Maksymalna średnica głowicy do frezowania	100 mm
Maksymalna średnica pionowego frezowania	25 mm
Maksymalna średnica poziomego frezowania	100 mm
Maksymalna średnica wiercenia	50 mm
Masa netto / brutto	950 / 1 100 kg
Moc przyłączeniowa silnika horyzontalnego	0,85 / 1,5 kW
Moc przyłączeniowa silnika wertykalnego	1,5 kW
Napięcie	400 V
Obroty wrzeciona pionowego	115/ 230/ 290/ 360/ 580/ 720/ 875/ 1 750 obr./min.
Obroty wrzeciona poziomego	60/ 140/ 175/ 200/ 270/ 460/ 690/ 1 090/ 1 350 obr./min.
Odległość wrzeciona od stołu	100 - 480 mm
Poprzeczny posuw automatyczny	tak
Posuw stołu podłużny	460 mm
Posuw stołu poprzeczny	230 mm
Rozmiar stołu	1 000 x 240 mm
Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1 280 x 1 100 x 1 920 mm
Skok wrzeciona	120 mm
Wzdłużny posuw automatyczny	tak
„T” rowki stołu	14 mm