

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/generator-benzynowy-dwucylindrowy-12-5kw-230v-ats-ks-p-81372.html>



Generator benzynowy dwucylindrowy 12,5kW 230V ATS K&S

Cena brutto	14 873,00 zł
Cena netto	12 091,87 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	KS15-1EATSR
Kod producenta	KS 15-1E ATSR
Producent	Könner & Söhnen

Opis produktu

Generator benzynowy dwucylindrowy 12,5kW 230V ATS



Charakterystyka produktu

- Profesjonalny generator benzynowy o zwiększonej wytrzymałości KS 15-1E ATSR powstał na bazie dwucylindrowego silnika firmy Könner & Söhnen.
- Potężny i niezawodny 2-cylindrowy czterosuwowy silnik chłodzony powietrzem o mocy 22KM.
- Silnik spełnia wszystkie europejskie standardy jakości, w tym normę środowiskową EURO-5.
- Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i serwisu.
- Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu ATS (automatycznego załączania rezerwy).
- Wyjście do ATS posiada 8-bolcowe gniazdo, co nie ogranicza w wyborze systemu załączania rezerwy.
- Wygodny ergonomiczny panel sterowania z przyciskiem awaryjnego zatrzymania generatora i wielofunkcyjnym wyświetlaczem LED umożliwia dokładny pomiar kilku parametrów – napięcie, częstotliwość, ilość przepracowanych godzin i poziom oleju.
- Wyposażony jest w gniazda zabezpieczone bezpiecznikami, które pozwalają wykorzystać maksymalną moc dostarczaną przez urządzenie.
- W zestawie z generatorem dostarczane są również odpowiednie wtyczki.
- Pojemny 55-litrowy zbiornik na paliwo zapewnia długą i nieprzerwaną pracę.
- Na zbiorniku znajduje się wskaźnik poziomu paliwa dla wygody użytkownika.

Dane techniczne	Napięcie	230 V
	Moc maksymalna	12.5 kW
	Moc nominalna	12.0 kW
	Częstotliwość	50 Hz
	Prąd max	53 A
	Gniazda	1×63A (230V), 1×32A (230V), 1×16A (230V)
	Pojemność zbiornika paliwa	55 l
	Wyświetlacz LED	licznik motogodzin, częstotliwości, woltaż
	Poziom hałasu LPA/LWA	72/97 dB

Wylot 12V	+
Model silnika	KS 780
Rodzaj silnika	2-cylindrowy benzynowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
Moc wyjściowa	22.0/16.18 KM/kW
Pojemność zbiornika oleju	1.5 l
Pojemność silnika	750 cm3
Regulator napięcia	Inteligentny AVR system
Uruchomienie	elektro
Współczynnik mocy, cos φ	1
Wymiary netto (DxSxW)	797×705×805 mm
Wymiary brutto (DxSxW)	807×715×905 mm
Waga netto	157 kg
Waga brutto	165 kg
Stopień ochrony	IP23M