

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/generator-dieslowski-chlodzony-ciecza-heavy-duty-11-2kva-230400v-ks-p-81111.html>

Generator dieslowski chłodzony cieczą Heavy Duty 11,2kVA 230/400V K&S



Cena brutto	18 220,00 zł
Cena netto	14 813,01 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	KS13-1DEW1/3ATSR
Kod producenta	KS 13-1DEW 1/3 ATSR
Producent	Könner & Söhnen

Opis produktu

Generator dieslowski chłodzony cieczą Heavy Duty 11,2kVA 230/400V



Charakterystyka produktu

- Dwucylindrowy generator dieslowski serii Heavu Duty firmy Könner&Söhnen.
- Potężny i niezawodny dwucylindrowy czterokusowy silnik chłodzonych cieczą (18 KM).
- V-Twin konstrukcja silnika ma idealnie zbalansowany rzędowy układ cylindrów dzięki czemu generator ma mniejszą wibrację.
- Żywotność silnika przekraczająca 3000 motogodzin.
- System przełączania faz VTS (z możliwością pracy w trybie jednofazowym (230 V) lub trójfazowym (400 V) z niewielką utratą mocy).
- Każdy tryb ma własną automatyczną ochronę.
- Nowoczesny inteligentny wyświetlacz LED pokazuje ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i napięcie.
- Informacje na wyświetlaczu pomagają prawidłowo ocenić obciążenie na urządzenie.
- Możliwość podłączanie ATS (automatyczne załączanie rezerwy).
- Wyjście do ATS posiada 5-bolcowe gniazdo, co nie ogranicza w wyborze systemu załączania rezerwy.
- Wyposażony w automatyczny system monitorowania wszystkich kluczowych wskaźników stanu pracy: zabezpieczenie przed przeciążeniem, automatyczne zatrzymanie silnika przy niskim poziomie oleju, czujnik poziomu paliwa.
- Przeznaczony nie tylko jako źródło zasilania awaryjnego, ale również do długoterminowych obciążeń.
- Stalowy nadwymiarowy zbiornik paliwa, co wydłuża czas pracy generatora bez tankowania.
- Na zbiorniku znajduje się wskaźnik poziomu paliwa dla wygody użytkownika.
- Wstępne ogrzewanie mieszanki paliwowej.
- Wzmocniona stalowa rama 32 mm.
- Wyposażony w wygodny zestaw transportowy.
- Na generatory diesla serii HEAVY DUTY obejmuje większa gwarancja — 2 lata lub 3000 motogodzin (w zależności co nastąpi pierwszym), pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i planowej konserwacji

Dane techniczne	Napięcie	230 / 400 V
-----------------	----------	-------------

Moc maks./nom. 230V	8.1 / 7.7 kW
Moc maks./nom. 400V	11.25 / 10.63 kVA
Częstotliwość	50 Hz
Prąd 230V/400V (maks)	36.96 / 16.26 A
Gniazdka	1x32A (230V) 1x16A (230V) 1x32A (400V) 1x16A (400V)
Wyświetlacz LED	Woltaż, częstotliwość, licznik motogodzin
Pojemność zbiornika paliwa	30.0 l
Poziom hałasu Lpa/Lwa	73 / 98 dB
Wylot 12V	-
Model silnika	KS 820HD
Rodzaj silnika	Dieslowski 2-cylindrowy, 4-suwowy V-twin silnik z chłodzeniem cieczą
Moc wyjściowa	18.0 KM
Pojemność zbiornika oleju	3.3 l
Pojemność silnika	794 cm ³
Pojemność układu chłodzącego	3.5 l
Regulator napięcia	Inteligentny AVR system
Uruchomienie	Elektryczne
Akumulator,	36 Ah
ATS wejście	+
Przedstartowe podgrzanie	+
Wymiary netto (DxSxW)	1050x640x700 mm
Waga netto	210 kg