

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/generator-dieslowski-heavy-duty-ks-6102hde-5-5kw-230v-ks-p-179007.html>



Generator dieslowski Heavy Duty KS 6102HDE 5,5kW 230V K&S

Cena brutto	5 955,00 zł
Cena netto	4 841,46 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	KS6102HDE
Kod producenta	KS 6102HDE
Kod EAN	4260405363681
Producent	Könner & Söhnen

Opis produktu

Generator dieslowski Heavy Duty KS 6102HDE 5,5kW 230V



Charakterystyka produktu

- Generator dieslowski z serii Heavy Duty niemieckiej marki Könner & Söhnen.
- Silniki dla generatorów diesla, jak i dla urządzeń benzynowych, produkowane są na licencji DIMAX Int. GmbH i oznakowane wytłoczonym w metale logo.
- We wszystkich modelach zapas mocy silnika w stosunku do alternatora pozwala wydać zadeklarowane napięcie i utrzymywać stabilność w pełnym zakresie napięć.
- Wszystkie silniki są testowane przez długą ciągłą pracę, później zostają zdemonstrowane i zbadane pod kątem wykrycia i usunięcia usterek.
- Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer seryjny, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi serwisowej.
- Silniki spełniają wszystkie międzynarodowe i europejskie standardy jakości i oszczędności
- Generatory serii Heavy DUTY nadają się do wykorzystania nie tylko jako rezerwowe źródło zasilania, ale i do długotrwałej pracy.
- Żywność silników przekracza 3000 motogodzin, co jest potwierdzone wielopoziomowymi i wielogodzinnymi testami oraz gwarancją.
- Oczywiście jest to, że silniki mają tak wysokie wskaźniki wydajności przy prawidłowej eksploatacji i wymaganej konserwacji.
- Na generatory diesla serii HEAVY DUTY obejmuje większa gwarancja — 2 lata lub 3000 motogodzin (w zależności co nastąpi pierwszym), pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i planowej konserwacji.
- Wygodny ergonomiczny panel starowania pozwala z łatwością zarządzać całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności.
- Nowoczesny inteligentny **wyświetlacz LED** pokazuje ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i napięcie.
- Informacje na wyświetlaczu pomagają prawidłowo ocenić obciążenie na urządzenie.
- Generatory serii HEAVY DUTY wyposażone są w **funkcję przedstartowego podgrzewania (preheater)**, dzięki któremu można uruchomić generator w zimowych porach roku bez zbędnego wysiłku.
- Generatory Könner & Söhnen z serii HEAVY DUTY wyposażone są w **inteligentny system stabilizacji napięcia AVR**.
- Pozwala on na utrzymanie napięcia wyjściowego generatora na stałym poziomie 230V i chroni go przed zwarciami i przeciążeniami.
- Dzięki dodatkowemu wzmocnieniu ramy górnymi ochronnymi listwami, generator profesjonalnej serii HEAVY DUTY może pracować w bardziej niebezpiecznych warunkach.
- **Wzmocniona konstrukcja ramy** dodatkowo chroni przed uszkodzeniami zbiornika podczas pracy i transportu.

- We wszystkich modelach generatorów diesla Könnner & Söhnen w zestawie są gumowe wsporniki do zabezpieczenia ramy przed korozją.
- Stopki, redukujące vibracje, ochronią przed uszkodzeniem pokrycia podłogi, na którym znajduje się generator, oraz powłoki ramy agregatu.
- Generator wyposażony jest w dodatkowe akcesoria: wtyczka przenośna 2P+PE 16A 230V, budowlana wtyczka 2P+E 230V, 32A, klucz płaski 8x10 mm, klucz płaski 12x14 mm, klucz płaski 17x19 mm, wkrętak dwustrony 6.0 mm, PH2.

AUTOMATYCZNY WSKAŹNIK ZATRZYMANIA NISKIEGO OLEJU

OGRZEWANIE WSTĘPNE

ułatwiający start w zimnych porach roku

PRZYCIŚK BEZPIECZEŃSTWA

ochrona przed przeciążeniem i zwarcieniem

WYŚWIETLACZ LED

licznik godzin, częstotliwość, napięcie



ULEPSZONY SYSTEM ANTYWIBRACYJNY, WSPORNKI GUMOWE

dla dodatkowej redukcji drgań, poślizgu i ochrony przed korozją

NIEZAWODNY SILNIK MARKI KÖNNER & SÖHNEN

o żywotności do 3000 godzin



Dane techniczne

Napięcie, V	230
Moc maksymalna, V	5.5
Moc nominalna, V	5.0
Częstotliwość, Hz	50
Prąd, A (maks)	23.91
Gniazdko	1x16A, 1x32A
Czas pracy przy obciążeniu 50%, godz*	8.5
Wyświetlacz LED	Licznik motogodzin, częstotliwości, woltaż
Poziom hałasu Lpa (7m)/Lwa, dB	71/96
Wylot 12V, A	12/8.3
Model silnika	KS 440HD
Rodzaj silnika	Dieslowski 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
Moc wyjściowa, KM/kW	12.0/8.83
Pojemność zbiornika paliwa, l	11
Pojemność zbiornika oleju, l	1.65
Pojemność silnika, cm ³	418
Regulator napięcia	Inteligentny AVR system
Uruchomienie	Ręczne/elektryczne
Współczynnik mocy cosφ	1.0
Średnica ramy	32 mm, zaokrąglona
Akumulator, Ah	30
ATS wejście	-
Podgrzewanie przedstartowe	+
Wymiary netto (DxSxW), mm	730x495x630
Wymiary brutto (DxSxW), mm	775x500x655
Waga netto, kg	107

Waga brutto, kg	115
Stopień ochrony	IP23M

*Zużycie paliwa zależy od wielu czynników, takich jak: obciążenie, jakość paliwa, pora roku, wysokości względem poziomu morza, stan techniczny generatora.