

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/generator-dieslowski-ks-8100hde-13-atrs-14km-ks-p-61562.html>

Generator dieslowski KS 8100HDE-1/3 ATSR 14KM K&S

Cena brutto	6 887,00 zł
Cena netto	5 599,19 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	KS8100HDE-1-3ATSR
Kod producenta	KS 8100HDE-1/3 ATSR
Kod EAN	4260405362202
Producent	Könnner & Söhnen

Opis produktu

K&S Generator dieslowski KS 8100HDE-1/3 ATSR 14KM

Charakterystyka produktu

- Generatory z serii HEAVY DUTY wyposażone są w system VTS (Voltage Transfer Switch) — system przełączania rodzaju napięcia. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu, generator może pracować z zachowaniem tej samej mocy dla 1- i 3-fazowych odbiorników (przy $\cos \phi = 0,8$).
- Generator wyposażony jest w dodatkowe akcesoria: wtyczka przenośna 2P+PE 16A 230V, budowlana wtyczka 2P+E 230V, 32A, klucz płaski 8x10 mm, klucz płaski 12x14 mm, klucz płaski 17x19 mm, wkrętarka dwustronna 6.0 mm, PH2.
- Generator ma możliwość podłączenia SZR – System Załączania Rezerwy (ATS – Automatic Transfer Switch). Wyjście do SZR posiada 5-bolcowe gniazdo, co nie ogranicza w wyborze systemu załączania rezerwy. Można wybrać dowolny system SZR, w którym sygnał sterujący jest przekazywany po pięciu kablach.
- Dzięki dodatkowemu wzmocnieniu ramy górnymi ochronnymi listwami, generator profesjonalnej serii HEAVY DUTY może pracować w bardziej niebezpiecznych warunkach, wzmocniona konstrukcja ramy dodatkowo chroni przed uszkodzeniami zbiornika podczas pracy i transportu.
- Silniki dla generatorów diesla, jak i dla urządzeń benzynowych, produkowane są na licencji DIMAX Int. GmbH i oznakowane wytłoczonym w metalu logo. We wszystkich modelach zapas mocy silnika w stosunku do alternatora pozwala wydać zadeklarowane napięcie i utrzymywać stabilność w pełnym zakresie napięć. Wszystkie silniki są testowane przez długą ciągłą pracę, później zostają zdemontowane i zbadane pod kątem wykrycia i usunięcia usterek. Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer seryjny, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi serwisowej. Silniki spełniają wszystkie międzynarodowe i europejskie standardy jakości, oszczędności i ekologii (w tym poziom emisji spalin i hałasu).
- Generatory serii Heavy DUTY nadają się do wykorzystania nie tylko jako rezerwowe źródło zasilania, ale i do długotrwałej pracy. Żywotność silników przekracza 3000 motogodzin, co jest potwierdzone wielopoziomymi i wielogodzinnymi testami oraz gwarancją. Oczywiście jest to, że silniki mają tak wysokie wskaźniki wydajności przy prawidłowej eksploatacji i wymaganej konserwacji.
- Wszystkie generatory serii HEAVY DUTY wyposażone są w funkcję przedstartowego podgrzewania (preheater), dzięki któremu można odpalić generator w zimowych porach roku bez zbędnego wysiłku.
- Na generatory diesla serii HEAVY DUTY obejmuje większa gwarancja — 2 lata lub 3000 motogodzin (w zależności co nastąpi pierwszym), pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i planowej konserwacji.
- Wygodny ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością zarządzać całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności. Nowoczesny inteligentny wyświetlacz LED pokazuje ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i napięcie. Informacje na wyświetlaczu pomagają prawidłowo ocenić obciążenie na urządzenie i na bieżąco obsługiwać agregat, tym samym przedłużając jego żywotność.
- Generatory Könnner & Söhnen z serii HEAVY DUTY wyposażone są w inteligentny system stabilizacji napięcia AVR. Pozwala on na utrzymanie napięcia wyjściowego generatora na stałym poziomie 230V i chroni go przed zwarciami i przeciążeniami.
- We wszystkich modelach generatorów diesla Könnner & Söhnen w zestawie są gumowe wsporniki do zabezpieczenia ramy przed korozją. Stopki, redukujące wibracje, ochronią przed uszkodzeniem pokrycia podłogi, na którym znajduje się generator, oraz powłoki ramy agregatu.

Dane techniczne	Napięcie, V	230/400
	Moc maks./nom. 230V, kW	4.8/5.3
	Moc maks./nom. 400V, kW	6.0/6.5
Częstotliwość, Hz	50	
Prąd 230V/400V, A (maks)	20.8/10.9	
Gniazdko	1x32A, 1x16A(3p)	
Pojemność zbiornika paliwa, l	15	
Wyświetlacz LED	Woltaż, częstotliwość, licznik motogodzin	

Poziom hałas w odległości 7 m, dB	96
Wylot 12V, A	12/8.3
Model silnika	KS 480HD
Rodzaj silnika	Dieslowski, 4-suwowy
Moc wyjściowa, KM	14.0
Pojemność zbiornika oleju, l	1.65
Pojemność silnika, cm ³	456
Regulator napięcia	AVR
Uruchomienie	Ręczne/elektryczne
Współczynnik mocy 230V/400V, cosφ	1.0/0.8
Wymiary (DxSxW), mm	765x530x630
Średnica ramy	32 mm, zaokrąglona
Akumulator, Ah	30
Podgrzewanie przedstartowe	+
ATS	+
Waga, kg	117