

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/generator-dieslowski-ks-9100hde-13-atrs-18km-ks-p-61563.html>

Generator dieslowski KS 9100HDE-1/3 ATSR 18KM K&S

Cena brutto	5 868,00 zł
Cena netto	4 770,73 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	KS9100HDE-1-3ATSR
Kod producenta	KS 9100HDE-1/3 ATSR
Kod EAN	4260405362288
Producent	Könnner & Söhnen

Opis produktu

K&S Generator dieslowski KS 9100HDE-1/3 ATSR 18KM

Charakterystyka produktu

- Generatory z serii HEAVY DUTY wyposażone są w system VTS (Voltage Transfer Switch) — system przełączania rodzaju napięcia. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu, generator może pracować z zachowaniem tej samej mocy dla 1- i 3-fazowych odbiorników (przy $\cos \phi = 0,8$).
- Generator wyposażony jest w dodatkowe akcesoria: wtyczka przenośna 2P+PE 16A 230V, budowlana wtyczka 2P+E 230V, 32A, klucz płaski 8x10 mm, klucz płaski 12x14 mm, klucz płaski 17x19 mm, wkrętarka dwustronna 6.0 mm, PH2.
- Generator ma możliwość podłączenia jednostki ATS (automatycznego wprowadzania rezerwy). Jednostka automatycznego wprowadzania rezerwy (ATS) automatycznie uruchamia generator i przenosi na niego obciążenie po wyłączeniu głównego źródła zasilania oraz automatycznie zatrzymuje generator po przywróceniu zasilania centralnego.
- Dzięki dodatkowemu wzmocnieniu ramy górnymi ochronnymi listwami, generator profesjonalnej serii HEAVY DUTY może pracować w bardziej niebezpiecznych warunkach, wzmocniona konstrukcja ramy dodatkowo chroni przed uszkodzeniami zbiornika podczas pracy i transportu.
- Silniki dla generatorów diesla, jak i dla urządzeń benzynowych, produkowane są na licencji DIMAX Int. GmbH i oznakowane wytłoczonym w metalu logo. We wszystkich modelach zapas mocy silnika w stosunku do alternatora pozwala wydać zadeklarowane napięcie i utrzymywać stabilność w pełnym zakresie napięć. Wszystkie silniki są testowane przez długą ciągłą pracę, później zostają zdemontowane i zbadane pod kątem wykrycia i usunięcia usterek. Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer seryjny, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi serwisowej. Silniki spełniają wszystkie międzynarodowe i europejskie standardy jakości, oszczędności i ekologii (w tym poziom emisji spalin i hałasu).
- Generatory serii Heavy DUTY nadają się do wykorzystania nie tylko jako rezerwowe źródło zasilania, ale i do długotrwałej pracy. Żywotność silników przekracza 3000 motogodzin, co jest potwierdzone wielopoziomymi i wielogodzinowymi testami oraz gwarancją. Oczywiście jest to, że silniki mają tak wysokie wskaźniki wydajności przy prawidłowej eksploatacji i wymaganej konserwacji.
- Wszystkie generatory serii HEAVY DUTY wyposażone są w funkcję przedstartowego podgrzewania (preheater), dzięki któremu można odpalić generator w zimowych porach roku bez zbędnego wysiłku.
- Na generatory diesla serii HEAVY DUTY obejmuje większa gwarancja — 2 lata lub 3000 motogodzin (w zależności co nastąpi pierwszym), pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i planowej konserwacji.
- Wygodny ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością zarządzać całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności. Nowoczesny inteligentny wyświetlacz LED pokazuje ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i napięcie. Informacje na wyświetlaczu pomagają prawidłowo ocenić obciążenie na urządzenie i na bieżąco obsługiwać agregat, tym samym przedłużając jego żywotność.
- Generatory Könnner & Söhnen z serii HEAVY DUTY wyposażone są w inteligentny system stabilizacji napięcia AVR. Pozwala on na utrzymanie napięcia wyjściowego generatora na stałym poziomie 230V i chroni go przed zwarciami i przeciążeniami.
- We wszystkich modelach generatorów diesla Könnner & Söhnen w zestawie są gumowe wsporniki do zabezpieczenia ramy przed korozją. Stopki, redukujące wibracje, ochronią przed uszkodzeniem pokrycia podłogi, na którym znajduje się generator, oraz powłoki ramy agregatu.

Dane techniczne	Napięcie, V	230/400
	Moc maks./nom. 230V, kW	6.4/5.9
	Moc maks./nom. 400V, kW	7.5/7.0
Częstotliwość, Hz	50	
Prąd 230V/400V, A (maks)	23.9/12.7	
Gniazdko	1x32A, 1x16A(3f)	
Pojemność zbiornika paliwa, l	15	

Wyświetlacz LED		Voltaż, częstotliwość, licznik motogodzin
Poziom hałasu w odległości 7 m, dB		96
Wylot 12V, A		12/8.3
Model silnika		KS 510HD
Rodzaj silnika		Dieslowski, 4-suwowy
Moc wyjściowa, KM		18.0
Pojemność zbiornika oleju, l		1.65
Pojemność silnika, cm ³		498
Regulator napięcia		AVR
Uruchomienie		Ręczne/elektryczne
Współczynnik mocy 230V/400V, cosφ		1.0/0.8
Wymiary (DxSxW), mm		765x530x630
Średnica ramy		32 mm, zaokrąglona
Akumulator, Ah		30
Podgrzewanie przedstartowe		+
ATS		+
Waga, kg		122