

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/generator-dieslowski-ks-9200hdes-13-atrs-18km-ks-p-61564.html>

Generator dieslowski KS 9200HDES-1/3 ATSR 18KM K&S

Cena brutto	8 954,00 zł
Cena netto	7 279,67 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	KS9200HDES-1/3ATSR
Kod producenta	KS 9200HDES-1/3 ATSR
Kod EAN	4260405362363
Producent	Könner & Söhnen

Opis produktu

K&S Generator dieslowski KS 9200HDES-1/3 ATSR 18KM

Charakterystyka produktu

- Ekskluzywny model generatora dieslowskiego w wyciszzonej antywandalowej obudowie
- Generatory z serii HEAVY DUTY wyposażone są w system VTS (Voltage Transfer Switch) — system przełączania rodzaju napięcia. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu, generator może pracować z zachowaniem tej samej mocy dla 1- i 3-fazowych odbiorników (przy $\cos \phi = 0,8$).
- Generator wyposażony jest w dodatkowe akcesoria: wtyczka przenośna 2P+PE 16A 230V, budowlana wtyczka 2P+E 230V, 32A, klucz płaski 8x10 mm, klucz płaski 12x14 mm, klucz płaski 17x19 mm, wkrętarka dwustronna 6.0 mm, PH2.
- Jednostka automatycznego wprowadzania rezerwy (ATS) automatycznie uruchamia generator i przenosi na niego obciążenie po wyłączeniu głównego źródła zasilania oraz automatycznie zatrzymuje generator po przywróceniu zasilania centralnego.
- Silniki dla generatorów diesla, jak i dla urządzeń benzynowych, produkowane są na licencji DIMAX Int. GmbH i oznakowane wytłoczonym w metalu logo. We wszystkich modelach zapas mocy silnika w stosunku do alternatora pozwala wydać zadeklarowane napięcie i utrzymywać stabilność w pełnym zakresie napięć. Wszystkie silniki są testowane przez długą ciągłą pracę, później zostają zdemontowane i zbadane pod kątem wykrycia i usunięcia usterek. Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer seryjny, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi serwisowej. Silniki spełniają wszystkie międzynarodowe i europejskie standardy jakości, oszczędności i ekologii (w tym poziom emisji spalin i hałasu).
- Generatory serii Heavy DUTY nadają się do wykorzystania nie tylko jako rezerwowe źródło zasilania, ale i do długotrwałej pracy. Żywotność silników przekracza 3000 motogodzin, co jest potwierdzone wielopoziomymi i wielogodzinnymi testami oraz gwarancją. Oczywiście jest to, że silniki mają tak wysokie wskaźniki wydajności przy prawidłowej eksploatacji i wymaganej konserwacji.
- Wszystkie generatory serii HEAVY DUTY wyposażone są w funkcję przedstartowego podgrzewania (preheater), dzięki któremu można odpalić generator w zimowych porach roku bez zbędnego wysiłku.
- Na generatory diesla serii HEAVY DUTY obejmuje większa gwarancja — 2 lata lub 3000 motogodzin (w zależności co nastąpi pierwszym), pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i planowej konserwacji.
- Wygodny ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością zarządzać całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności. Nowoczesny inteligentny wyświetlacz LED pokazuje ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i napięcie. Informacje na wyświetlaczu pomagają prawidłowo ocenić obciążenie na urządzenie i na bieżąco obsługiwać agregat, tym samym przedłużając jego żywotność.
- Generatory Könner & Söhnen z serii HEAVY DUTY wyposażone są w inteligentny system stabilizacji napięcia AVR. Pozwala on na utrzymanie napięcia wyjściowego generatora na stałym poziomie 230V i chroni go przed zwarcim i przeciążeniem.
- We wszystkich modelach generatorów diesla Könner & Söhnen w zestawie są gumowe wsporniki do zabezpieczenia ramy przed korozją. Stopki, redukujące wibracje, ochronią przed uszkodzeniem pokrycia podłogi, na którym znajduje się generator, oraz powłoki ramy agregatu.

Dane techniczne	Napięcie, V	230/400
	Moc maksymalna/nominalna, kW, 230V	6.4/7.5
	Moc maksymalna/nominalna, kW 400V	5.9/7.0
	Częstotliwość, Hz	50
	Prąd, A	27.82/13.54
	Gniazdko	1x16A(400V), 1x32A(230V)
	Pojemność zbiornika paliwa, l	15
	Czas pracy przy obciążeniu 50%, godz	11

Wyświetlacz LED	licznik motogodzin, częstotliwość, woltaż
Poziom hałasu Lpa/Lwa, dB	69/94
Wylot 12V, A	12/8.3
Model silnika	KS 520HD
Rodzaj silnika	dieslowski 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
Moc wyjściowa, KM/kW	18.0/13.24
Pojemność zbiornika oleju, l	1.65
Pojemność silnika, cm ³	498
Regulator napięcia	Inteligentny AVR system
Uruchomienie	elektro
Współczynnik mocy cosφ	1.0/0.8
Akumulator, Ah	30
ATS wejście	+
Wymiary netto (DxSxW), mm	900x545x905
Wymiary brutto (DxSxW), mm	960x570x985
Waga netto, kg	168
Waga brutto, kg	178
Stopień ochrony	IP23M