

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/generator-inwertorowy-3-6kw-230v-ks-4100ie-ks-p-215604.html>

Generator inwertorowy 3,6kW 230V KS 4100iE K&S

Cena brutto	3 994,00 zł
Cena netto	3 247,15 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	KS4100iE
Kod producenta	KS4100iE
Kod EAN	4260405363902
Producent	Könner & Söhnen

Opis produktu

KÖNNER & SÖHNEN GENERATOR INWERTOROWY 3,6kW 230V KS 4100iE

Generatory inwertorowe niemieckiej marki Könner & Söhnen są wygodnym, przenośnym źródłem energii elektrycznej. Ten generator stanie się również niezbędnym pomocnikiem podczas wędkowania, pikników i pieszych wędrówek.

Dlaczego warto wybrać agregat inwertorowy 3,6kW 230V KS 4100iE K&S?

▣ CZYSTA FALA SINUSOIDALNA

Wbudowana jednostka elektroniczna ze sterowaniem mikroprocesorowym steruje pracą generatora i zapewnia stabilne napięcie wyjściowe 230V 50Hz w postaci sinusoidalnej, co zapewnia niezawodną pracę czułej elektroniki.

▣ NIEZAWODNE SILNIKI

Niezawodny silnik Könner & Söhnen spełnia wszystkie europejskie standardy jakości, w tym nowoczesny standard środowiskowy EURO V. Niezawodny silnik marki K&S posiada indywidualny numer seryjny, który pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi. Wysokiej jakości alternator z cewką miedzianą i mocny silnik napędowy gwarantują bezproblemowe i długotrwałe użytkowanie. Zaleca się stosowanie urządzeń wrażliwych na zużycie energii (kotły, sprzęt medyczny, sprzęt audio itp.).

▣ TRYB OSZCZĘDNY EKONOMICZNY

Silniki serii generatorów inwertorowych marki "Könner & Söhnen" mogą być wykorzystywane w trybie oszczędnym. Ten tryb pozwala wykorzystywać generator inwertorowy na małych obrotach i obniżyć zużycie paliwa nawet o 50%. Układ sterowania przepustnicą dostosowuje prędkość obrotową silnika w zależności od obciążenia.

▣ MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ATS

Generator posiada możliwość podłączenia systemu ATS (automatycznego wprowadzania rezerwy). Urządzenie automatycznie uruchamia generator i przełącza obciążenie na niego po odłączeniu głównego źródła zasilania. Wejście do ATS posiada 8-pinowe do podłączenia jednostki KS ATS 4/25 Gasoline.

▣ ŁATWY SYSTEM URUCHAMIANIA SILNIKA 3 W 1

Uniwersalny włącznik silnika 3 w 1 pozwala łatwo i wygodnie uruchomić generator, łączy funkcje kranu paliwa, przepustnicy powietrza i elektrycznego rozruchu silnika.

▣ ERGONOMICZNY PANEL STEROWANIA

Wygodne zlokalizowanie wszystkich funkcji wyświetlacz LED (licznik godzin pracy, napięcie, częstotliwość), wskaźniki monitorowania stanu agregatu prądotwórczego pokazują aktualny stan pracy, automatyczne wyłączenie bezpiecznika w przypadku przeciążenia lub zwarcia, niski poziom oleju, przycisk Reset do ponownego uruchomienia systemu kontroli i wznowienia zasilania, dwa złącza USB 5V / 1A, 5V / 2,1A, gniazda 230V oraz zacisk uziemienia.

▣ ALTERNATOR Z 100% UZWOJENIEM MIEDZIANYM

W generatorach inwerterowych Könnert & Söhnen jest zainstalowany niezawodny bezszczotkowy alternator ze 100% uzwojeniem miedzianym. Wysokiej jakości i kompaktowy alternator z magnesami trwałymi jest umieszczony w plastikowej obudowie i może wytrzymać maksymalne obciążenia bez żadnych uszkodzeń, gwarantując długotrwałą niezawodną pracę agregatu prądotwórczego.

☐ ZESTAW TRANSPORTOWY

Generatory inwerterowe Könnert & Söhnen są wyposażone w system transportowy ułatwiający przemieszczanie. Dwa kółka i podnoszona rączka podczas przemieszczania generatora zapewniają wygodny transport i mobilność urządzenia.

☐ DODATKOWE AKCESORIA

W zestawie śrubokręt, klucz do świec zapłonowych, pokrowiec na akcesoria.

Dane techniczne:

- Napięcie, V: 230
- Moc maksymalna, kW: 4.0
- Moc nominalna, kW: 3.6
- Częstotliwość, Hz: 50
- Prąd max, A: 17.4
- Gniazda: 2 x Schuko 230 V
- Uruchomienie: Ręczne/elektryczne
- Pojemność zbiornika paliwa, l: 12.5
- Czas pracy przy obciążeniu 50%, godz***: 8.1
- Wyświetlacz LED: Woltaż, częstotliwość, licznik motogodzin
- Poziom hałasu L_{pa}/L_{wa}, dB: 70/95
- USB-gniazdo: 5V/1A, 5V/2.1A
- Model silnika: KS 240i
- Pojemność silnika, cm: 3223
- Rodzaj silnika: Benzynowy 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- Moc wyjściowa, KM: 7.5
- ATS wejście: tak
- Pojemność zbiornika oleju, l: 0.6
- Akumulator, Ah: 1.6
- Stopień ochrony: IP23M
- Rodzaj uzwojenia: Miedziany
- Wymiary netto (DxSxW), mm: 530x410x430
- Wymiary brutto (DxSxW), mm: 605x420x425
- Waga netto, kg: 36.7
- Waga brutto, kg: 39
- Kod kreskowy: 4260405363902

***Zużycie paliwa zależy od wielu czynników, takich jak: obciążenie, jakość paliwa, pora roku, wysokości względem poziomu morza, stan techniczny generatora.