

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/generator-pradotworczy-diesel-70kw-230400v-ks-9300de-13-atrs-ks-p-215610.html>



Generator prądotwórczy DIESEL 7.0kW 230/400V KS 9300DE-1/3 ATSR K&S

Cena brutto	9 091,00 zł
Cena netto	7 391,06 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	KS9300DE-1/3ATSR
Kod producenta	KS9300DE-1/3ATSR
Kod EAN	4260405365210
Producent	Könnner & Söhnen

Opis produktu

KÖNNER & SÖHNEN GENERATOR DIESEL 7,0kW 230/400V KS 9300DE-1/3 ATSR SUPER S (EURO V)

Generator dieslowski KS 9300DE-1/3 ATSR serii HEAVY DUTY niemieckiej marki Könnner & Söhnen jest doskonałym wyborem jako zapasowe źródło zasilania. Wyposażony w obudowę antywandalową, dzięki czemu model ten może być stosowany w małych sklepach, kawiarniach, restauracjach i jest szczególnie popularny wśród właścicieli prywatnych domów, w których wymagane jest zasilanie awaryjne z powodu częstych przerw w dostawie prądu.

Dlaczego warto zainwestować w ten agregat prądotwórczy marki KÖNNER & SÖHNEN?

MARKOWE SILNIKI

Silniki dla generatorów diesla, jak i dla urządzeń benzynowych, produkowane są na licencji DIMAX Int. GmbH i oznakowane wytłoczonym w metalu logo. We wszystkich modelach zapas mocy silnika w stosunku do alternatora pozwala wydać zadeklarowane napięcie i utrzymywać stabilność w pełnym zakresie napięć. Wszystkie silniki są testowane przez długą ciągłą pracę, później zostają zdemontowane i zbadane pod kątem wykrycia i usunięcia usterek. Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer seryjny, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi serwisowej. Silniki spełniają wszystkie międzynarodowe i europejskie standardy jakości, oszczędności i ekologii w tym najnowszą normę emisji spalin EURO V.

INNOWACYJNY SYSTEM ZMIANY FAZ VTS

Unikalny innowacyjny system przełączania faz VTS (Voltage Transfer Switch) pozwala na wykorzystanie generatora do odbiorników jednofazowych (230 V) i trójfazowych (400 V).

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ATS - KS ATS 4/63HD

Możliwość podłączenia jednostki ATS (automatyczne załączanie rezerwy), generator ma 6-pinowe złącze, przez które odbywa się automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie, a także umożliwia ładowanie akumulatora generatora w trybie gotowości.

ZWIĘKSZONA ŻYWOTNOŚĆ SILNIKÓW

Generatory serii Heavy DUTY nadają się do wykorzystania nie tylko jako rezerwowe źródło zasilania, ale i do długotrwałej pracy. Żywotność silników przekracza 3000 motogodzin, co jest potwierdzone wielopoziomowymi i wielogodzinnymi testami oraz gwarancją. Oczywiście jest to, że silniki mają tak wysokie wskaźniki wydajności przy prawidłowej eksploatacji i wymaganej konserwacji.

ZWIĘKSZONA GWARANCJA

Na generatory diesla serii HEAVY DUTY obejmuje większa gwarancja — 2 lata lub 3000 motogodzin (w zależności co nastąpi

pierwszym), pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i planowej konserwacji.

▣ **WYGODNY, ERGONOMICZNY PANEL STEROWANIA**

Ergonomiczny panel sterujący generatorem pozwala na łatwe zarządzanie jego pracą dzięki dogodnemu rozmieszczeniu elementów sterujących i przyłączeniowych: nowoczesny wyświetlacz LED (napięcie, częstotliwość, licznik motogodzin), automatyczne zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe, czujnik niskiego poziomu oleju, gniazda, śruba uziemiająca, zaciski itp.

▣ **PODGRZEWANIE PRZEDSTARTOWE (PREHEATER)**

Generatory serii HEAVY DUTY wyposażone są w funkcję przedstartowego podgrzewania (preheater), dzięki któremu można uruchomić generator w zimowych porach roku bez zbędnego wysiłku.

▣ **WANDALOODPORNĄ OBUDOWĄ DŹWIĘKOCHŁONNĄ**

Wyposażony w obudowę antywandalową z ulepszonym rozprowadzaniem ciepła wewnątrz obudowy, co znacznie wydłuża żywotność urządzenia.

▣ **ZESTAW TRANSPORTOWY**

Obudowa generatora wyposażona jest w zestaw transportowy składający się z 4 kółek i 2 uchwytów ułatwiających przemieszczanie agregatu.

Dane techniczne

- Napięcie, V: 230/400
- Moc maks/nom (230V), kW: 6.5/6.0
- Moc maks/nom (400V), kW: 7.5/7.0
- Częstotliwość, Hz: 50**
- Prąd 230V/400V (maks), A: 28.26/13.54
- Gniazda: 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A
- Czas pracy przy obciążeniu 50%, godz***: 8.3
- Wyświetlacz LED: Licznik motogodzin, częstotliwości, woltaż
- Poziom hałasu Lpa/Lwa, dB: 66/91
- Wylot 12V, A: 12/8.3
- Rodzaj silnika: Dieslowski 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- Model silnika: KS 520HD-V
- Moc wyjściowa, KM/kW: 18.0/13.24
- Podgrzewanie przedstartowe: tak
- Pojemność zbiornika paliwa, l: 15
- Pojemność zbiornika oleju, l: 1.65
- Pojemność silnika, cm: 3498
- Regulator napięcia: Inteligentny AVR system
- Uruchomienie: Elektryczne
- Akumulator, Ah: 30
- ATS wejście: tak
- Wymiary netto (DxSxW), mm: 920 x 580 x 860
- Wymiary brutto (DxSxW), mm: 940 x 600 x 880
- Waga netto, kg: 168
- Waga brutto, kg: 180
- Stopień ochrony: IP23M

**W trybach przejściowych częstotliwość generatora może zmieniać się w krótkim czasie, to znaczy podczas normalnej pracy generatora dopuszczalne jest odchylenie wskaźnika częstotliwości. W zależności od rodzaju generatora, silnika i trybu pracy częstotliwość może wynosić 49-54 Hz

***Zużycie paliwa zależy od wielu czynników, takich jak: obciążenie, jakość paliwa, pora roku, wysokości względem poziomu morza, stan techniczny generatora.