

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/generator-pradu-3-3kw-230v-unicraft-pg-e40sra-p-62985.html>

Generator prądu 3,3kW 230V | UNICRAFT PG-E40SRA

Cena brutto	2 418,00 zł
Cena netto	1 965,85 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	6706040
Kod producenta	6706040
Kod EAN	4036351215189
Producent	UNICRAFT

Opis produktu

Agregat - generator prądotwórczy 3,3kW UNICRAFT PG-E40SRA

Charakterystyka produktu

- Agregat prądotwórczy PG-E40SRA to niezawodne urządzenie stanowiące samodzielne źródło prądu.
- Może być wykorzystany w miejscach, gdzie nie ma możliwości korzystania z energii elektrycznej.
- Agregat posiada zwartą konstrukcję. Nie należy go używać w pomieszczeniach zamkniętych, chronić od wilgoci i nie pozostawiać włączonego bez nadzoru.
- Wyposażono go w miedziane uzwojenie, automatyczną regulację napięcia AVR, zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe, wyświetlacz 3 w 1, zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oraz diodę, która informuje o niskim poziomie oleju.
- Łatwe przemieszczanie oraz transport zawdzięcza się kółkom jezdnym i wygodnemu uchwyty, który można składać.
- Produkt firmy Unicraft jest profesjonalnym urządzeniem wykonanym ze szczególną starannością oraz przy użyciu najwyższej jakości materiałów, dlatego odznacza się żywotnością i wytrzymałością na długą i ciężką pracę.
- Produkt jest profesjonalnym urządzeniem wykonanym ze szczególną starannością oraz przy użyciu najwyższej jakości materiałów, dlatego odznacza się żywotnością i wytrzymałością na długą i ciężką pracę.
- Agregat prądotwórczy PG-E40SRA do wykorzystania w miejscach, gdzie nie ma możliwości korzystania z energii elektrycznej.
- Miedziane uzwojenie, automatyczna regulacja napięcia AVR, zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe, wyświetlacz 3 w 1, zbiornik ze wskaźnikiem, dioda informująca o niskim stanie oleju to dodatkowe zalety urządzenia.
- Kółka jezdne i składany uchwyt ułatwią przemieszczanie i transport.
- Zastosowanie: Miejsca, w których nie ma możliwość podłączenia do sieci elektrycznej.

Dane techniczne

- Napięcie: 230 V
- Max. moc awaryjna LTP 230V: 3.8 kW
- Wydajność moc ciągła COP 230V: 3.3 kW
- Silnik: SC170B
- Paliwo: benzyna
- Rozrusznik: ręczny start
- Czas pracy 50 procent obciążenia: 14 godz
- Czas pracy 100 procent obciążenia: 9.5 godz
- Pojemność zbiornika paliwa: 15 l
- Ciśnienie akustyczne: 75 dB(A)
- Moc akustyczna LWA: 95 dB(A)
- Ilość gniazd zasilania: 2 x 230 V Schuko

- Stopień ochrony agregatu: IP23
- Stopień ochrony gniazda: IP44
- Wymiary urządzenia: 595 x 460 x 527 mm
- Waga: 50 kg

Standardowe wyposażenie

- Zestaw kół transportujących
- Uchwyt składany