

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/generator-pradu-5kw-230v-unicraft-pg-e-60-sea-p-62986.html>



Generator prądu 5kW 230V | UNICRAFT PG-E 60 SEA

Cena brutto	3 960,00 zł
Cena netto	3 219,51 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	6706060
Kod producenta	6706060
Kod EAN	4036351215196
Producent	UNICRAFT

Opis produktu

Agregat - generator prądotwórczy 5kW 230V UNICRAFT PG-E 60 SEA

Charakterystyka produktu

- Agregat prądotwórczy PG-E60SEA to niezawodne urządzenie stanowiące samodzielne źródło prądu.
- Może być wykorzystany w miejscach, gdzie nie ma możliwości korzystania z energii elektrycznej.
- Agregat posiada zwartą konstrukcję. Nie należy go używać w pomieszczeniach zamkniętych, chronić od wilgoci i nie pozostawiać włączonego bez nadzoru.
- Wyposażono go w miedziane uzwojenie, automatyczną regulację napięcia AVR, zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe, wyświetlacz 3 w 1, zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oraz diodę, która informuje o niskim poziomie oleju.
- Łatwe przemieszczanie oraz transport zawdzięcza się kółkom jezdny i wygodnemu uchwyty, który można składać.
- Produkt firmy Unicraft jest profesjonalnym urządzeniem wykonanym ze szczególną starannością oraz przy użyciu najwyższej jakości materiałów, dlatego odznacza się żywotnością i wytrzymałością na długą i ciężką pracę.
- Produkt jest profesjonalnym urządzeniem wykonanym ze szczególną starannością oraz przy użyciu najwyższej jakości materiałów, dlatego odznacza się żywotnością i wytrzymałością na długą i ciężką pracę
- Agregat prądotwórczy PG-E60SEA do wykorzystania w miejscach, gdzie nie ma możliwości korzystania z energii elektrycznej
- Miedziane uzwojenie, automatyczna regulacja napięcia AVR, zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe, wyświetlacz 3 w 1, zbiornik ze wskaźnikiem, dioda informująca o niskim stanie oleju to dodatkowe zalety urządzenia
- Kółka jezdne i składany uchwyt ułatwią przemieszczanie i transport
- Zastosowanie: Miejsca, w których nie ma możliwość podłączenia do sieci elektrycznej

Dane techniczne

- Napięcie: 230 V
- Max. moc awaryjna LTP 230V: 5.5 kW
- Wydajność moc ciągła COP 230V: 5 kW
- Silnik: SC188F
- Paliwo: benzyna
- Rozrusznik: elektryczny / ręczny start
- Czas pracy 50 procent obciążenia: 16 godz
- Czas pracy 100 procent obciążenia: 9 godz
- Pojemność zbiornika paliwa: 25 l
- Ciśnienie akustyczne: 76 dB(A)
- Moc akustyczna LWA: 96 dB(A)

- Ilość gniazd zasilania: 2 x 230 V Schuko 1 x 230 V CEE 32 A
- Stopień ochrony agregatu: IP23
- Stopień ochrony gniazda: IP44
- Wymiary urządzenia: 700 x 526 x 580 mm
- Waga: 81 kg

Zakres dostawy

- Zestaw kół transportujących
- Uchwyt składany