

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/generator-pradu-diesel-70kw-230400v-ks-9202hdes-13-atser-ks-p-215599.html>



Generator prądu DIESEL 7.0kW 230/400V KS 9202HDES-1/3 ATSR K&S

Cena brutto	9 776,00 zł
Cena netto	7 947,97 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	KS9202HDES-1/3ATSR
Kod producenta	KS9202HDES-1/3ATSR
Kod EAN	4260405363711
Producent	Könnner & Söhnen

Opis produktu

KÖNNER & SÖHNEN GENERATOR DIESEL 7,0kW 230/400V KS 9202HDES-1/3 ATSR (EURO II)

Czy warto wybrać agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym Diesla?

MARKOWE SILNIKI

Silniki dla generatorów diesla, jak i dla urządzeń benzynowych, produkowane są na licencji DIMAX Int. GmbH i oznakowane wytłoczonym w metalu logo. We wszystkich modelach zapas mocy silnika w stosunku do alternatora pozwala wydać zadeklarowane napięcie i utrzymywać stabilność w pełnym zakresie napięć. Wszystkie silniki są testowane przez długą ciągłą pracę, później zostają zdemontowane i zbadane pod kątem wykrycia i usunięcia usterek. Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer seryjny, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi serwisowej. Silniki spełniają wszystkie międzynarodowe i europejskie standardy jakości, oszczędności i ekologii w tym najnowszą normę emisji spalin EURO V.

INNOWACYJNY SYSTEM ZMIANY FAZ VTS

Uniwersalne generatory 2 w 1 – z unikalnym systemem przełączania faz VTS (Voltage Transfer Switch), co pozwala wykorzystać jeden generator jako jedno (230V) i trójfazowy (400V) praktycznie bez utraty mocy. Każdy tryb ma własną automatyczną ochronę.

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ATSKS ATS 4/63HD

Generator ma możliwość podłączenia systemu ATS (automatycznego załączania rezerwy). Wejście do ATS posiada 6-pinowe gniazdo, co nie ogranicza w wyborze systemu załączania rezerwy.

ZWIĘKSZONA ŻYWOTNOŚĆ SILNIKÓW

Generatory serii HEAVY DUTY nadają się do wykorzystania nie tylko jako rezerwowe źródło zasilania, ale i do długotrwałej pracy. Żywotność silników przekracza 3000 motogodzin, co jest potwierdzone wielopoziomowymi i wielogodzinnymi testami oraz gwarancją. Oczywiście jest to, że silniki mają tak wysokie wskaźniki wydajności przy prawidłowej eksploatacji i wymaganej konserwacji.

ZWIĘKSZONA GWARANCJA

Na generatory diesla serii HEAVY DUTY obejmuje większa gwarancja — 2 lata lub 3000 motogodzin (w zależności co nastąpi pierwszym), pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i planowej konserwacji.

WYGODNY, ERGONOMICZNY PANEL STEROWANIA

Wygodny ergonomiczny panel starowania pozwala z łatwością zarządzać całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności. Nowoczesny inteligentny wyświetlacz LED pokazuje ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i napięcie. Informacje na wyświetlaczu pomagają prawidłowo ocenić obciążenie na urządzenie.

PODGRZEWANIE PRZEDSTARTOWE (PREHEATER)

Generatory serii HEAVY DUTY wyposażone są w funkcję przedstartowego podgrzewania (preheater), dzięki któremu można uruchomić generator w zimowych porach roku bez zbędnego wysiłku.

OBUDOWA

Wielosezonowa, wyciszona, antywandalowa obudowa zapewnia skuteczną ochronę agregatu oraz przedłuża termin jego eksploatacji. Obudowa zawiera uchwyty i koła transportowe dla łatwego transportu.

KOŁA TRANSPORTOWE

Obudowa generatora jest wyposażona w 4 koła transportowe umożliwiające łatwe przemieszczanie agregatu.

DODATKOWE AKCESORIA

Generator wyposażony jest w dodatkowe akcesoria: wtyczka przenośna 3P+E+N 16A 400V, budowlana wtyczka 2P+E 32A 230V klucz płaski 8x10 mm, klucz płaski 12x14 mm, klucz płaski 17x19 mm, wkrętak dwustrony 6.0 mm, PH2.

Dane techniczne:

- Napięcie, V: 230/400
- Moc maks/nom (230V), kW: 6.5/6.0
- Moc maks/nom (400V), kW: 7.5/7.0
- Częstotliwość, Hz: 50**
- Prąd 230V/400V (maks), A: 28.26/13.54
- Gniazda: 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A
- Czas pracy przy obciążeniu 50%, godz***: 11.1
- Wyświetlacz LED: Licznik motogodzin, częstotliwości, woltaż
- Poziom hałasu Lpa/Lwa, dB: 69/94
- Wylot 12V, A: 12/8.3
- Rodzaj silnika: Dieslowski 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- Model silnika: KS 520HD-V
- Moc wyjściowa, KM/kW: 18.0/13.24
- Podgrzewanie przedstartowe: tak
- Pojemność zbiornika paliwa, l: 20
- Pojemność zbiornika oleju, l: 1.65
- Pojemność silnika, cm: 3498
- Regulator napięcia: Inteligentny AVR system
- Uruchomienie: Elektryczne
- Akumulator, Ah: 30
- ATS wejście: tak
- Wymiary netto (DxSxW), mm: 900x545x905
- Wymiary brutto (DxSxW), mm: 960x570x985
- Waga netto, kg: 168
- Waga brutto, kg: 178
- Stopień ochrony: IP23M
- Kod kreskowy: 4260405362363

**W trybach przejściowych częstotliwość generatora może zmieniać się w krótkim czasie, to znaczy podczas normalnej pracy generatora dopuszczalne jest odchylenie wskaźnika częstotliwości. W zależności od rodzaju generatora, silnika i trybu pracy częstotliwość może wynosić 49-54 Hz

***Zużycie paliwa zależy od wielu czynników, takich jak: obciążenie, jakość paliwa, pora roku, wysokości względem poziomu morza, stan techniczny generatora.