

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/generator-pradu-inwertorowy-1-1kw-230v-unicraft-pg-i-12-sr-p-185998.html>



Generator prądu inwertorowy 1,1kW 230V Unicraft PG-I 12 SR

Cena brutto	1 763,00 zł
Cena netto	1 433,33 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	6706112
Kod producenta	6706112
Kod EAN	4036351286776
Producent	UNICRAFT

Opis produktu

UNICRAFT 6706112 | Generator prądu inwertorowy 1,1kW 230V PG-I 12 SR

- Inwertorowy agregat prądotwórczy serii PG-I firmy Unicraft dla wymagających użytkowników prywatnych i profesjonalistów.
- Niezawodny generator prądu dla domu i ogrodu, kempingu, przyczep kempingowych, łodzi, komputerów i innych wrażliwych urządzeń elektronicznych.

Charakterystyka produktu

- Technologia inwerterowa zapewniająca stałą wydajność.
- W trybie Eco generator prądu reguluje prędkość w zależności od zużycia energii: zmniejsza to zużycie paliwa i emisję hałasu.
- Dławik do bezproblemowego rozruchu zimnego silnika.
- Światła sygnalizacyjne napięcia wyjściowego, przeciążenia i braku oleju.
- Ochrona przeciążeniowa z wyłącznikiem termicznym.
- Odciecie braku oleju z lampą ostrzegawczą.
- Przejrzyste połączenia i elementy sterujące.



- 1) Lampki sygnalizacyjne
- 2) Gniazdo Schuko 230V z wyłącznikiem automatycznym
- 3) Tryb Eco Włączony/Wyłączony
- 4) Silnik włączony/wyłączony
- 5) Wyłącznik obwodu
- 6) Gniazdo DC 12V; 4,0 A
- 7) Uziemienie

Dane techniczne	Napięcie	
	Moc maksymalna LTP	
	Moc znamionowa COP	
	Gniazda	
	Stopień ochrony gniazdek	
	Rodzaj paliwa	
	Rozruch	
	Klasa ochrony generatora	
	Czas pracy przy obciążeniu 50% / 100%	
	Pojemność zbiornika	
	Poziom ciśnienia akustycznego LP	
	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	
	Waga	

Dobierz odpowiedni agregat

Wybierz odpowiedni agregat prądotwórczy zależnie od przeznaczenia i zapotrzebowania:



OFERTA PROMOCYJNA 2021

Wybierz odpowiedni agregat prądotwórczy

► Podane osiągi są wartościami standardowymi i w poszczególnych przypadkach mogą się różnić w górę lub w dół.

Obciążenia omowe

► Składają się one z jednego lub więcej rezystorów, tj. elementów elektrycznych, które zasadniczo generują ciepło lub światło.

► Przykłady: Piekarnik, żarówka, żelazko, klimatyzacja, ekspres do kawy, wentylator, czajnik, itp.

Odbiorniki indukcyjne

► Zasadniczo odbiorniki elektromagnetyczne. Urządzenia te mogą wymagać wielokrotności prądu rozruchowego podczas startu.

► Przykłady: Wentylatory, wiertarki, pompy, piły tarczowe, ręczne piły tarczowe, grzejniki elektryczne, sprężarki, betoniarki, pompy wodne, wibratory butelkowe itp.

Konstrukcja generatora

► Przy porównywaniu wartości mocy generatora i odbiornika należy zwrócić uwagę na to, aby zapotrzebowanie na moc nie przekraczało wartości COP mocy ciągłej generatora.

► Generatory SYNCHRON (z wyjątkiem PG-E 30 SRA, PG-E 40 SRA, PG-E 60 SEA, PG-E 80 TEA) mogą być przeciążone nawet 3 razy w krótkim czasie. Dlatego też nadają się one również do profesjonalnych narzędzi z silnikami elektrycznymi, które wymagają wysokich prądów rozruchowych, np. wiertarek młotkowych i szlifierek kątowych. Generatory prądu z AVR (elektroniczna regulacja napięcia) nadają się szczególnie do wrażliwych odbiorników, takich jak zasilanie awaryjne, spawarki inwerterowe i elektronicznie sterowane elektronarzędzia.

► IP54 Generatory SYNCHRON (PG 800 X-TEA-54, PG 1200 X-TEA-54) może być przeciążony 4 krotnie w krótkim czasie. Dlatego też nadają się one również do ciężkich rozruchów silników elektrycznych, stosowanych w sprężarkach i maszynach. Ze względu na stopień ochrony IP54 i niewyważoną obciążalność 200%, urządzenia te są stosowane w specjalnych obszarach zastosowań, w najbardziej niesprzyjających warunkach pogodowych oraz jako jednostki rezerwowe sieci zasilającej.

Przegląd agregatów prądotwórczych

	Model	Nr art	Moc ciągła COP 230 V	Poziom głośności	Klasa ochronna generatora	Klasa ochrony gniazdek
Generator prądu	PG 320 SR	6700031	2,2 kW	71 dB(A)	IP 23	IP 54
	PG 400 SR	6700041	2,6 kW	71 dB(A)	IP 23	IP 54
	PG 400 SRA	6701041	2,6 kW	69 dB(A)	IP 23	IP 54
	PG 500 SRA	6701051	3,9 kW	71 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG 800 SRA	6701081	5,5 kW	72 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG 500 TRA	6701053	2,8 kW	71 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG 800 TRA	6701083	3,7 kW	72 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG 500 X-SEA	6702051	4,0 kW	71 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG 800 X-SEA	6702081	5,5 kW	72 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG 500 X-TEA	6702053	2,8 kW	71 dB(A)	IP 23	IP 44
PG 800 X-TEA	6702083	3,7 kW	72 dB(A)	IP 23	IP 44	
PG 1200 X-TEA	6702123	6,3 kW	70 dB(A)	IP 23	IP 44	
Klasa ochrony IP 54	PG 800 X-TEA-54	6703083	3,6 kW	72 dB(A)	IP 54	IP 54
	PG 1200 X-TEA-54	6703123	6,2 kW	70 dB(A)	IP 54	IP 54
Synchroniczny generator prądu premium z silnikiem wysokątnym	PG-D 600 TEA	6704063	2,4 kW	67 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG-D 900 TEA	6704093	4 kW	72 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG-D 1100 TEA	6704123	4,8 kW	70 dB(A)	IP 23	IP 44

Nazwy urządzeń - jak to rozumieć ? Zobacz poszczególne oznaczenia:

PG	Generator prądu
-I	Inwerterowy
-D	Diesel
-E	lito
-X	Monitorowanie izolacji
T	400 V
S	230 V
E	Elektrostart
R	Reversing start
A	AVR- Auto. regulacja napięcia
-54	Stopień ochrony IP 54

Synchroniczny generator prądu

	Model	Nr art	Moc ciągła COP 230 V	Poziom głośności	Klasa ochronna generatora	Klasa ochrony gniazdek
Dla profesjonalistów	PG-E 30 SRA	6706030	2,5 kW	75 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG-E 40 SRA	6706040	3,3 kW	75 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG-E 60 SEA	6706060	5,0 kW	76 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG-E 80 TEA	6706080	2,3 kW	76 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG-E 90 SEA	6706090	7,5 kW	67 dB(A)	IP 23M	IP 44

Inwerterowy generator prądu

	Model	Nr art	Moc ciągła COP 230 V	Poziom głośności	Klasa ochronna generatora	Klasa ochrony gniazdek
Dla profesjonalistów	PG-I 8 SR	6706108	0,7 kW	58 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG-I 12 SR	6706112	1,0 kW	58 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG-I 20 SR	6706120	1,6 kW	58 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG-I 35 SE	6706135	3,0 kW	58 dB(A)	IP 23	IP 44
	PG-I 40 S	6706400	3,5 kW	70 dB(A)	IP23M	IP 44
	PG-I 42 SE	6706420	3,5 kW	76 dB(A)	IP 23M	IP 44
	PG-I 80 SE	6706800	7,0 kW	74 dB(A)	IP 23M	IP 44

(kliknij na obrazek

aby pobrać)

