

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/generator-pradu-inwertorowy-3-1-kw-230v-unicraft-pg-i-35-se-p-180484.html>



Generator prądu inwertorowy 3,1 kW 230V | Unicraft PG-I 35 SE

Cena brutto	4 170,00 zł
Cena netto	3 390,24 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	6706135
Kod producenta	6706135
Kod EAN	4036351286790
Producent	UNICRAFT

Opis produktu

Inwertorowy generator agregat prądotwórczy 3,1 kW 230V Unicraft PG-I 35 SE

Charakterystyka produktu

- Inwertorowy agregat prądotwórczy serii PG-I firmy Unicraft dla wymagających użytkowników i hoobystów.
- Niezawodny generator prądu do domu i ogrodu, kempingu, przyczep kempingowych, łodzi, komputerów i innych wrażliwych urządzeń elektronicznych.
- Technologia falownika zapewniająca stałą moc wyjściową.
- Zależna od wydajności, bezstopniowa regulacja prędkości za pomocą automatycznego sprzęgła zapewnia niski poziom hałasu.
- Dławkik dla łatwego rozruchu na zimno.
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą przełącznika zabezpieczenia termicznego.
- Niskie wyłączenie oleju za pomocą lampki ostrzegawczej.
- Lampki kontrolne napięcia wyjściowego.
- Przeciążenie i brak oleju.
- Przejrzyste połączenia i elementy sterujące.
- Z kółkami oraz funkcją E-startu.



- 1) Lampki sygnalizacyjne
- 2) Gniazdo Schuko 230V z wyłącznikiem automatycznym
- 3) Tryb Eco Włączony/Wyłączony
- 4) Włączanie/wyłączanie silnika i E-Start
- 5) Wyłącznik obwodu
- 6) Gniazdo DC 12V; 5,0 A
- 7) Uziemienie

Dane techniczne	Napięcie	
	Moc maksymalna LTP	
	Moc znamionowa COP	
	Gniazda	
	Stopień ochrony gniazdek	
	Rodzaj paliwa	
	Rozruch	
	Klasa ochrony generatora	
	Czas pracy przy obciążeniu 50% / 100%	
	Pojemność zbiornika	
	Poziom ciśnienia akustycznego LP	
	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	
	Waga	

Dobierz odpowiedni agregat

Wybierz odpowiedni agregat prądotwórczy zależnie od przeznaczenia i zapotrzebowania:



Wybierz odpowiedni agregat prądotwórczy

Podane osiągi są wartościami standardowymi i w poszczególnych przypadkach mogą się różnić w górę lub w dół.

Obciążenia omowe

Składają się one z jednego lub więcej rezystorów, tj. elementów elektrycznych, które zasadniczo generują ciepło lub światło.

Przykłady: Piekarnik, żarówka, żelazko, klimatyzacja, ekspres do kawy, wentylator, czajnik, itp.

Odbiorniki indukcyjne

Zasadniczo odbiorniki elektromagnetyczne. Urządzenia te mogą wymagać wielokrotności prądu rozruchowego podczas startu.

Przykłady: Wentylatory, wiertarki, pompy, pily tarczowe, ręczne pily tarczowe, grzejniki elektryczne, sprężarki, betoniarki, pompy wodne, wibratory butelkowe itp.

Konstrukcja generatora

Przy porównywaniu wartości mocy generatora i odbiornika należy zwrócić uwagę na to, aby zapotrzebowanie na moc nie przekraczało wartości COP mocy ciągłej generatora.

Generatory SYNCHRON (z wyjątkiem PG-E 30 SRA, PG-E 40 SRA, PG-E 60 SEA, PG-E 80 TEA) mogą być przeciążone nawet 3 razy w krótkim czasie. Dlatego też nadają się one również do profesjonalnych narzędzi z silnikami elektrycznymi, które wymagają wysokich prądów rozruchowych, np. wiertarek młotkowych i szlifierek kątowych. Generatory prądu z AVR (elektroniczna regulacja napięcia) nadają się szczególnie do wrażliwych odbiorników, takich jak zasilanie awaryjne, spawarki inwerterowe i elektronicznie sterowane elektronarzędzia.

IP54 Generatory SYNCHRON (PG 800 X-TEA-54, PG 1200 X-TEA-54) może być przeciążony 4 krotnie w krótkim czasie. Dlatego też nadają się one również do ciężkich rozruchów silników elektrycznych, stosowanych w sprężarkach i maszynach. Ze względu na stopień ochrony IP54 i niewyważoną obciążalność 200%, urządzenia te są stosowane w specjalnych obszarach zastosowań, w najbardziej niesprzyjających warunkach pogodowych oraz jako jednostki rezerwowe sieci zasilającej.

Nazwy urządzeń - jak to rozumieć ? Zobacz poszczególne oznaczenia:

PG	Generator prądu
-I	Inwerterowy
-D	Diesel
-E	fito
-X	Monitorowanie izolacji
T	400 V
S	230 V
E	Elektrostart
R	Reversing start
A	AVR- Auto. regulacja napięcia
-54	Stopień ochrony IP 54

Przegląd agregatów prądotwórczych

	Model	Nr art.	Moc ciągła COP 230 V	Poziom głośności	Klasa ochronna generatora	Klasa ochrony gniazdek	
Generator prądu	PG 320 SR	6700031	2,2 kW	71 dB(A)	IP 23	IP 54	
	PG 400 SR	6700041	2,6 kW	71 dB(A)	IP 23	IP 54	
	PG 400 SRA	6701041	2,6 kW	69 dB(A)	IP 23	IP 54	
	PG 500 SRA	6701051	3,9 kW	71 dB(A)	IP 23	IP 44	
	PG 800 SRA	6701081	5,5 kW	72 dB(A)	IP 23	IP 44	
	PG 500 TRA	6701053	2,8 kW	71 dB(A)	IP 23	IP 44	
	PG 800 TRA	6701083	3,7 kW	72 dB(A)	IP 23	IP 44	
	PG 500 X-SEA	6702051	4,0 kW	71 dB(A)	IP 23	IP 44	
	PG 800 X-SEA	6702081	5,5 kW	72 dB(A)	IP 23	IP 44	
	PG 500 X-TEA	6702053	2,8 kW	71 dB(A)	IP 23	IP 44	
Synchroniczny generator prądu premium	PG 800 X-TEA-54	6703083	3,6 kW	72 dB(A)	IP 54	IP 54	
	PG 1200 X-TEA-54	6703123	6,2 kW	70 dB(A)	IP 54	IP 54	
	PG-D 600 TEA	6704063	2,4 kW	67 dB(A)	IP 23	IP 44	
	PG-D 900 TEA	6704093	4 kW	72 dB(A)	IP 23	IP 44	
	PG-D 1100 TEA	6704123	4,8 kW	70 dB(A)	IP 23	IP 44	
	Inwerterowy generator prądu	PG-I 8 SR	6706108	0,7 kW	58 dB(A)	IP 23	IP 44
		PG-I 12 SR	6706112	1,0 kW	58 dB(A)	IP 23	IP 44
		PG-I 20 SR	6706120	1,6 kW	58 dB(A)	IP 23	IP 44
		PG-I 35 SE	6706135	3,0 kW	58 dB(A)	IP 23	IP 44
		PG-I 40 S	6706400	3,5 kW	70 dB(A)	IP23M	IP 44
PG-I 42 SE		6706420	3,5 kW	76 dB(A)	IP 23M	IP 44	
PG-I 80 SE		6706800	7,0 kW	74 dB(A)	IP 23M	IP 44	
PG-E 30 SRA		6706030	2,5 kW	75 dB(A)	IP 23	IP 44	
PG-E 40 SRA		6706040	3,3 kW	75 dB(A)	IP 23	IP 44	
PG-E 60 SEA		6706060	5,0 kW	76 dB(A)	IP 23	IP 44	

(kliknij na obrazek

aby pobrać)