

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/grubosciomierz-elektroniczny-do-folii-papieru-12mm-mitutoyo-547-401a-p-45903.html>



Grubościomierz elektroniczny do folii, papieru 12mm MITUTOYO 547-401A

Cena brutto	4 677,00 zł
Cena netto	3 802,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	547-401A
Kod producenta	547-401A
Kod EAN	4946368124360
Producent	MITUTOYO

Opis produktu

Grubościomierz cyfrowy - elektroniczny ABSOLUTE DIGIMATIC 0-12mm MITUTOYO 547-401A

Grubościomierz cyfrowy ABSOLUTE DIGIMATIC Mitutoyo 547-401A to wysokiej jakości przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru grubości materiałów o gładkich powierzchniach, takich jak papier, karton, tworzywa sztuczne, metale itp.

Funkcje

- ZERO / ABS przełączane
- Ocena GO/±NG
- Wyjście danych DIGIMATIC
- ON/OFF
- DATA/HOLD
- Funkcja blokady
- PRESET
- Zmiana kierunku zliczania
- Obliczenia

Najważniejsze zalety:

- Dokładność $\pm 3 \mu\text{m}$ (z wyłączeniem błędu kwantyzacji)
- Nacisk pomiarowy $\leq 3,5 \text{ N}$
- Skala Pojemnościowy enkoder liniowy ABSOLUTE
- Równoległość $3 \mu\text{m}$
- Maks. prędkość suwaka - Nieograniczona
- Końcówka pomiarowa M 2,5 x 0,45 mm (typ ISO/JIS), końcówka z węgliką
- Alarm: Niskiego napięcia, błędu kompozycji wartości zliczanej, błędu przepełnienia, błędu ustawień granic tolerancji
- Zasilanie 1 bateria SR-44
- Czas życia baterii około 7000 godzin

Dane techniczne

- Typ odczytu: Cyfrowy
- Cale-mm: Metryczne
- Funkcje: z czujnikiem ID-C No. 543-700BS
- Zakres: 0 - 12 mm
- Rozdzielczość: 0.0005 mm/ 0.001 mm/ 0.1 mm

- R MPE (powtarzalność): 0,002 mm
- Nacisk pomiarowy: $\leq 3,5$ N
- Klasa ochrony: IP42
- Równoległość: 3 μ m
- Nr czujnika: 543-700BS
- Maks. mierzona głębokość: 21 mm
- Skala / Linia: enkoder liniowy typu pojemnościowego elektrostatycznego (ABSOLUTE)
- Wyświetlacz: LCD, wysokość znaków 11 mm
- Alarm: Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o.
- Zasilanie: 1 battery CR2032 (3V)
- Żywotność baterii: około 7000 godzin
- DATA/HOLD: Tak
- Wyjście danych DIGIMATIC: Tak
- ON/OFF: Tak
- Funkcja blokady: Tak
- Ocena GO/ $\pm$ NG: Tak
- ZERO / ABS przełączane: Tak
- Funkcja obliczeniowa (z formułą): Tak
- Zmiana kierunku zliczania: Tak
- Digimatic S1 Bidirectional interface: tak
- Wybór rozdzielczości wskaźnika analogowego: tak
- Ustawienie funkcji automatycznego wyłączenia Auto Power OFF: tak
- Zmiana zakresu paska analogowego: Tak
- Dostosowywanie przycisków: tak
- Inch/Metric switchable: tak
- Funkcja ostrzegania o kalibracji: tak
- Zmienna rozdzielczość: tak
- Typ końcówki pomiarowej: D= 6,3 mm z węglkową końcówką