

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/gwinciarka-elektryczna-z-funkcja-smarowania-metallkraft-gs-1100-16-e-bl-p-186500.html>



Gwinciarka elektryczna z funkcją smarowania Metallkraft GS 1100-16 E BL

Cena brutto	6 285,00 zł
Cena netto	5 109,76 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	4450216
Kod producenta	4450216
Kod EAN	4036351328865
Producent	METALLKRAFT

Opis produktu

Metallkraft 4450216 | Gwinciarka elektryczna z funkcją smarowania GS 1100-16 E BL

- Gwintownica elektryczna zapewnia szybkie i precyzyjne nacinanie gwintów przy użyciu ramienia obrotowego

Charakterystyka produktu

- Głowicę maszyny można obracać od 0 do 90 stopni.
- Uchwyt szybko wymienny ze sprzęgłem poślizgowym do bezpiecznego obcinania gwintu bez ryzyka zerwania.
- Obrót w prawo-lewo można wybrać na głowicy maszyny.
- Ustawianie rozmiaru gwintu, prędkości, skoku i głębokości cięcia za pomocą ekranu dotykowego na ramieniu obrotowym.
- Tryb ręczny:** Po osiągnięciu ustawionej głębokości skrawania wrzeczono zatrzymuje się automatycznie, powrót wrzeczona należy aktywować ręcznie.
- Tryb automatyczny:** Po osiągnięciu ustawionej głębokości cięcia maszyna automatycznie przełącza się z jazdy do przodu na bieg wsteczny – idealny do gwintowania kilku nieprzelotowych otworów.
- Dodatkowo z programowanym wydmuchem i funkcją smarowania (wymaga zewnętrznego źródła sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym 6-8 barów i zewnętrzny zbiornik smaru).
- Podstawa maszyny ze stołem mocującym dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

Dane techniczne

- Napęd: elektryczny
- Wiercenie gwintów przy 400 N/mm²: M3 – M16
- Prędkość max.: 312 obr./min
- Max. zasięg ramienia: 1100
- Regulacja kąta: 0 – 90°
- Ciśnienie robocze: 6-8 bar
- Moc silnika napędowego: 0,6 kW
- Podłączenie elektryczne: 230 / 50 V / Hz
- Długość x szerokość x wysokość ok.: 930 x 90 x 520 mm
- Waga: 25 kg

Standardowe wyposażenie

- Gwinciarka elektryczna GS 1100-16 E BL
- Uchwyt do gwintowania GT12, M3, M4, M5-6, M8, M10, M12

- Wąż do chłodziwa 1,3 m