

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/gwintownik-wiertlo-typu-bit-14-hss-g-30-sp-unc-nr-5x40-p-165566.html>

## Gwintownik - wiertło typu bit 1/4" HSS-G 30° SP UNC nr 5x40



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto          | <b>50,00 zł</b>                  |
| Cena netto           | <b>40,65 zł</b>                  |
| Dostępność           | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka              | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy     | <b>VOE67281</b>                  |
| Kod producenta       | <b>67281</b>                     |
| Kod EAN              | <b>4022835672814</b>             |
| Producent            | <b>VOELKEL</b>                   |
| Kierunek gwintu      | <b>prawy</b>                     |
| Rozmiar / typ gwintu | <b>UNC nr 5x40</b>               |
| Rodzaj narzędzia     | <b>wiertło-gwintownik</b>        |
| Chwył                | <b>HEX-6-kątny</b>               |
| Opakowanie           | <b>Pojedyncze</b>                |

### Opis produktu

**Gwintownik - wiertło typu bit 1/4" HSS-G 30° SP UNC nr 5x40**

#### Charakterystyka produktu

- Gwintownik z wiertłem typu bit z chwytem 1/4" firmy Volkel do gwintów stalowych zunifikowanych zwykłych ANSI B 1.1
- Zastosowanie:**
  - do wiercenia pod gwintowanie,
  - do gwintowania i usuwania zadziórów w jednym przejściu,
  - do akumulatorowych wiertarko-wkrętarek (min.7,5V), do wiertarek ręcznych z biegiem prawo- i lewostronnym, do wiertarek stacjonarnych ,
  - do ręcznego nacinania gwintów w stalach do 850 N/mm<sup>2</sup>, warunkowo także w stopach aluminium, miedzi, mosiądzu i brązach,
  - do otworów przelotowych, o maksymalnej głębokości 1 x D.
- Idealny do prac montażowych i małych serii produkcyjnych.
- Wskazówka:** Używać oleju do obróbki skrawaniem.

#### Dane techniczne

- Rozmiar: UNC nr 5 x 40
- Długość całkowita L1: 36 mm
- Rodzaj gwintu: zunifikowany stalowy zwykły
- Standard gwintu: ANSI B 1.1
- Typ: 30° Spiralny
- Materiał: HSS-G
- Tolerancja: 2B
- Średnica otworu rdzeniowego: 2,6 mm
- Zastosowanie: do otworów przelotowych
- Rozmiar chwytu: 1/4"

