

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-inwertorowy-polautomat-spawalnicy-230v-praktik-mig-200-pulse-p-190500.html>



IDEAL Inwertorowy półautomat spawalnicy 230V PRAKTIK MIG 200 PULSE

Cena brutto	1 459,00 zł
Cena netto	1 186,18 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PMIG200P
Kod producenta	PMIG200P
Kod EAN	5903991100375
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Inwertorowy półautomat spawalnicy 230V PRAKTIK MIG 200 PULS

- Synergiczny inwertorowy półautomat spawalnicy przeznaczony do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MIG PULS, TIG LIFT, FLUX oraz MMA.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych

Charakterystyka produktu

- PRAKTIK MIG 200 PULSE stosowany jest **do spawania stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium**.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Czytelny i prosty w obsłudze panel sterowania umożliwia **wybór jednego z pięciu programów synergicznych**:
 - CO₂ / 0,8
 - Ar+CO₂ / 0,8
 - FLUX
 - PULSE Al-Si5 / 1,0
 - PULSE Al-MG5 / 1,0
- **Regulacja synergiczna parametrów spawania.**
- Posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe 230V.
- Wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 m uzbrojonym pod aluminium, przewodem masowym oraz elektrodowym o długości 2 metry, rolkami 0,8-1,0 do stali oraz 0,8-1,0 aluminium.

Dane techniczne

- Zabezpieczenie sieci zasilającej: C25A
- Znamionowe napięcie zasilania: 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc: 6,53 kW
- Napięcie stanu jałowego: 64 V
- Prąd maksymalny: 200 A

- Prąd przy pracy 100%: 160A
- Prąd przy pracy 60%: 200 A
- Średnica drutu aluminiowego: 1,0
- Średnica drutu samoosłonowego: 0,8 - 0,9
- Średnica drutu stalowego: 0,6 - 1,0
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0
- Zakres regulacji prądu spawania: 50 - 200 A (MIG) / 20 - 200 (MMA/TIG)
- Rozmiar szpuli drutu: 5 kg
- Stopień ochrony: IP23S
- Waga: 14,7 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 470x225x335 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 570x245x355 mm