

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-inwertorowy-polautomat-spawalnicy-230v-praktik-mig-211-mma-digital-p-190485.html>



IDEAL Inwertorowy półautomat spawalnicy 230V PRAKTIK MIG 211 MMA DIGITAL

Cena brutto	1 149,00 zł
Cena netto	934,15 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PMIG211MMA
Kod producenta	PMIG211MMA
Kod EAN	5903991100399
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Inwertorowy półautomat spawalnicy 230V PRAKTIK MIG 211 MMA DIGITAL

- Półautomat spawalnicy, migomat do zastosowań warsztatowych, przeznaczony do spawania metodą MIG-MAG, spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego oraz spawania metodą MMA elektrodą otuloną.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

Charakterystyka produktu

- PRAKTIK MIG 211 stosowany jest do spawania stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium .
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Posiada cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.
- Urządzenie wyposażone jest w regulację indukcyjności.
- Posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe 230V.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Podajnik drutu 2-rolkowy.
- Półka na butlę z gazem.
- Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 2 metry oraz przewodem elektrodowym o długości 2 metry.

Dane techniczne

- Zabezpieczenie sieci zasilającej: C20A
- Znamionowe napięcie zasilania: 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc: 6,2 kW
- Napięcie stanu jałowego: 43 V
- Prąd przy pracy 100%: 130 A
- Prąd przy pracy 60%: 200 A (MIG) / 180 A (MMA)
- Średnica drutu aluminiowego: 0,8 - 1,0 mm

- Średnica drutu samoosłonowego: 0,8 - 1,2 mm
- Średnica drutu stalowego: 0,6 - 1,0 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,6 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania: 30 - 200 A (MIG) / 30 - 180A (MMA)
- Rozmiar szpuli drutu: 5 kg
- Stopień ochrony: IP 21S