

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-inwertorowy-polautomat-spawalnicy-230v-praktik-mig-211-synergic-p-190484.html>



IDEAL Inwertorowy półautomat spawalnicy 230V PRAKTIK MIG 211 SYNERGIC

Cena brutto	1 189,00 zł
Cena netto	966,67 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PMIG211SYN
Kod producenta	PMIG211SYN
Kod EAN	5903991100405
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Inwertorowy półautomat spawalnicy 230V PRAKTIK MIG 211 SYNERGIC

- Synergiczny półautomat spawalnicy, migomat do zastosowań warsztatowych, przeznaczony do spawania metodą MIG-MAG, spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego oraz spawania metodą MMA elektrodą otuloną.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

Charakterystyka produktu

- PRAKTIK MIG 211 SYNERGIC stosowany jest do spawania stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Czytelny i prosty w obsłudze panel sterowania umożliwia wybór jednego z trzech programów synergicznych:
 - CO₂ / 0.8
 - Ar+CO₂ / 0,8
 - FLUX
- Urządzenie wyposażone jest w regulację indukcyjności.
- Posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe 230V.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 2 metry oraz przewodem elektrodowym o długości 2 metry.

Dane techniczne

- Zabezpieczenie sieci zasilającej: C25A
- Znamionowe napięcie zasilania: 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc: 5,5 kW
- Napięcie stanu jałowego: 43 V
- Prąd maksymalny: 200 A
- Prąd przy pracy 100%: 130 A

- Prąd przy pracy 60%: 200 A (MIG) / 180 A (MMA)
- Średnica drutu aluminiowego: 0,8 - 1,0
- Średnica drutu samoosłonowego: 0,8 - 0,9
- Średnica drutu stalowego: 0,6 - 1,0
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,6 - 1,0
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0
- Zakres regulacji prądu spawania: 30 - 200 A
- Rozmiar szpuli drutu: 5 kg
- Stopień ochrony: IP21S
- Waga: 16 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 470x225x335 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 570x245x355 mm