

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-inwertorowy-polautomat-spawalnicy-230v-tecno-mig-201-mma-synergic-p-190496.html>



IDEAL Inwertorowy półautomat spawalnicy 230V TECNO MIG 201 MMA SYNERGIC

Cena brutto	1 699,00 zł
Cena netto	1 381,30 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG201MMA
Kod producenta	TMIG201MMA
Kod EAN	5903991101969
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Inwertorowy półautomat spawalnicy 230V TECNO MIG 201 MMA SYNERGIC

- Półautomat spawalnicy synergiczny do zastosowań warsztatowych i półprofesjonalnych, przeznaczony do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, technologią lutowania, metodą FLUX drutem samoosłonowym oraz metodą MMA elektroda otuloną.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

Charakterystyka produktu

- TECNOMIG 201 stosowany jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Urządzenie posiada 9 programów synergicznych do spawania stali.
- Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania poprzez czytelny panel sterowania czyni urządzenie bardzo łatwym w użyciu.
- Wystarczy tylko ustawić grubość drutu spawalniczego oraz rodzaj gazu i zacząć spawać: inteligentny i automatyczny układ kontroli łuku spawalniczego, krok po kroku, dobierze najlepsze parametry, dla każdej pozycji spawania i dla każdego materiału.
- Użytkownik może również ustawić ręcznie długość łuku spawalniczego i dopasować wygląd spoiny do własnych potrzeb.
- Spawarka posiada **funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA** elektrodą otuloną:
 - **ARC FORCE**: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
 - **HOT START**: regulacja gorącego startu - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
 - **ANTI STICK**: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem uruchamiany tylko w razie potrzeby co zdecydowanie zwiększa jego wydajność oraz ogranicza zanieczyszczenie wewnątrz urządzenia.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- **Profesjonalny podajnik drutu 2-rolkowy.**
- Zasilanie jednofazowe.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- **Dostawa obejmuje** urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 2 metry oraz przewodem elektrodowym o długości 2 metry.

Dane techniczne

- Zabezpieczenie sieci zasilającej: C25A
- Znamionowe napięcie zasilania: 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc: 6,7 kW
- Napięcie stanu jałowego: 65 V
- Prąd maksymalny: 200 A (MIG) / 180 A (MMA)
- Prąd przy pracy 100%: 155 A
- Prąd przy pracy 60%: 200 A (MIG) / 180 A (MMA)
- Średnica drutu aluminiowego: 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu samoosłonowego: 0,8 - 0,9 mm
- Średnica drutu stalowego: 0,6 - 1,0 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,6 - 0,8 mm
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6-4,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania: 40 - 200 A
- Rozmiar szpuli drutu: 5 kg
- Stopień ochrony: IP 23
- Waga urządzenia / zestawu: 12 / 15 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 465x190x370 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 640x280x460 mm