

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-inwertorowy-polautomat-spawalnicy-230v-tecno-mig-234-pulse-4x4-p-190501.html>



IDEAL Inwertorowy półautomat spawalnicy 230V TECNO MIG 234 PULSE 4x4

Cena brutto	2 539,00 zł
Cena netto	2 064,23 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG234PV2
Kod producenta	TMIG234PV2
Kod EAN	5903991108425
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Inwertorowy półautomat spawalnicy 230V TECNO MIG 234 PULSE 4x4

- Synergiczny inwertorowy półautomat spawalnicy przeznaczony do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA, TIG Lift, Pulse TIG Lift oraz lutowania blach ocynkowanych.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do wykorzystania w użytku profesjonalnym.

Charakterystyka produktu

- Urządzenie posiada **trzy synergiczne tryby spawania MIG/MAG: MIG, MIG PULS, MIG PODWÓJNY PULS**.
- TECNO MIG 234 PULSE stosowany jest do spawania aluminium i jego stopów, stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki w zależności od wybranego na panelu sterowania programu.
- Dzięki zastosowaniu pulsacji MIG następuje zwiększenie ilości ciepła wprowadzanej do spawanego elementu.
- Możliwe jest uzyskanie lepszej spoiny, niezależnie od pozycji spawania oraz zmniejszenie ilości rozprysków.
- Zarówno przy metodzie MIG jak również MIG PULS mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy **pracą w trybie Spot (spawanie punktowe), 2-takt, S2-takt, 4-takt (blokada przycisku do długich spoin)**.
- Poprzez zastosowanie **4-rolkowego podajnika** urządzenie zapewnia stabilne podawanie drutu tak ważne przy spawaniu aluminium oraz bardzo dobrze radzi sobie z 5 metrowymi uchwytami spawalniczymi.
- **Czytelny i prosty w obsłudze cyfrowy panel sterowania** umożliwi dokładną regulację parametrów spawania MIG takich jak :
 - regulacja prądu szczytowego / prądu bazy w podwójnym pulsie
 - regulacja indukcyjności (MIG / Podwójny Puls)
 - regulacja amplitudy pulsu w podwójnym pulsie
 - regulacja szerokości pulsu (wypełnienia) w podwójnym pulsie
 - regulacja częstotliwości pulsacji w podwójnym pulsie
 - regulacja czasu spawania punktowego
 - regulacja czasu upalania drutu po spawaniu
 - regulacja czasu wypływu gazu przed spawaniem
 - regulacja czasu wypływu gazu po spawaniu
- Urządzenie posiada również **dokładną regulację parametrów MMA** takich jak:
 - regulacja ARC FORCE (MMA)
 - regulacja prądu w HOT START (MMA)
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność
- Zasilanie jednofazowe 230V
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z profesjonalnym uchwytem spawalniczym MIG 24 o długości 3 metry uzbrojonym pod aluminium, przewodem elektrodowym o długości 2 metry, przewodem masowym o długości 2 metry, rolkami do podajnika 1,0-1,2 do aluminium oraz 0,8-1,0 do stali.

Dane techniczne

- Zabezpieczenie sieci zasilającej: C25A
- Znamionowe napięcie zasilania: 230 V, 50-60Hz, 1ph
- Moc: 6,53 kW
- Prąd maksymalny: 200 A
- Prąd przy pracy 100%: 160 A
- Prąd przy pracy 60%: 200 A
- Średnica drutu aluminiowego: 1,0 - 1,2 mm
- Średnica drutu samoosłonowego: 0,8 mm
- Średnica drutu stalowego: 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,8 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania: 20 - 200 A
- Rozmiar szpuli drutu: 5 kg / 0,45 kg
- Stopień ochrony: IP23S
- Waga urządzenia / zestawu: 15/16 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 510x230x370 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 550x250x385 mm