

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-inwertorowy-polautomat-spawalnicy-tecno-203-synergic-vrd-tig-acx-p-190497.html>



IDEAL Inwertorowy półautomat spawalnicy TECNO 203 SYNERGIC VRD + TIG ACX

Cena brutto	1 739,00 zł
Cena netto	1 413,82 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG203MMATIG
Kod producenta	TMIG203MMATIG
Kod EAN	5903991101969
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Inwertorowy półautomat spawalnicy TECNO 203 MIG/TIG/MMA SYNERGIC VRD + TIG ACX

- Sterowany mikroprocesorem inwertorowy półautomat spawalnicy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, lutowania, TIG Lift, FLUX drutem samoosłonowym oraz metodą MMA elektroda otuloną
- Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych

Charakterystyka produktu

- TECNOMIG 203 stosowany jest do lutowania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Przy metodzie MIG/MAG** mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T(bez blokady przycisku)/4T(blokada przycisku do długich spoin)
- Przy metodzie MMA** mamy możliwość włączania funkcji VRD (VOLTAGE REDUCTION Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.
- Profesjonalny podajnik drutu 2-rolkowy.
- Synergiczny dobór parametrów spawania.
- Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.**
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje** urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, uchwytem TIG 17 o długości 4m, przewodem masowym o długości 2 metry oraz przewodem elektrodowym o długości 3 metry.

Dane techniczne

- Zabezpieczenie sieci zasilającej: 25 A zwłoczny (typu C)
- Znamionowe napięcie zasilania: 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc: 5,9 kW
- Napięcie stanu jałowego: 50 V
- Prąd przy pracy 100%: 155 A

- Prąd przy pracy 60%: 200 A
- Średnica drutu aluminiowego: 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu do lutowania: 0,8 mm
- Średnica drutu samoosłonowego: 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu stalowego: 0,6 - 1,0 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,6 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania: 50 - 200 A (MIG) / 10 - 160 A (MMA) / 10 - 200 A (TIG)
- Rozmiar szpuli drutu: 5 kg
- Stopień ochrony: IP21S
- Waga urządzenia / zestawu: 12 / 14 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 440x170x290 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 505x340x335 mm