

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-polautomat-spawalniczy-tecno-mig-2502-pro-230400v-p-190498.html>



IDEAL Półautomat spawalniczy TECNO MIG 250/2 PRO 230/400V

Cena brutto	2 399,00 zł
Cena netto	1 950,41 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG250/2V2
Kod producenta	TMIG250/2V2
Kod EAN	5903991106612
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Półautomat spawalniczy TECNO MIG 250/2 PRO 230/400V

- Inwertorowy profesjonalny półautomat spawalniczy migomat do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, metodą FLUX drutem samoosłonowym oraz metodą MMA elektroda otuloną.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

Charakterystyka produktu

- TECNOMIG 250/2 PRO stosowany jest **do spawania stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium**.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Urządzenie wyposażone jest w regulację indukcyjności.
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Szpula z drutem do 15kg.
- **Profesjonalny podajnik drutu 2-rolkowy.**
- Półka na butlę z gazem.
- **Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania**
- Zasilanie jednofazowe (230V) i międzyfazowe (400V).
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- **Dostawa obejmuje** urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 2 metry oraz przewodem elektrodowym o długości 2 metry.

Dane techniczne

- Zabezpieczenie sieci zasilającej: C25 A (230V) / C16 A (400V)
- Znamionowe napięcie zasilania: 230/400 V; 50Hz (1ph/2ph)
- Moc: 5,9 kW
- Napięcie stanu jałowego: 56 V

- Prąd przy pracy 60%: 200 A
- Średnica drutu aluminiowego: 0,8 - 1,0
- Średnica drutu samoosłonowego: 0,8-1,0
- Średnica drutu stalowego: 0,6 - 1,0
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,6 - 0,8
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0
- Zakres regulacji prądu spawania: 30 - 250 A
- Rozmiar szpuli drutu: 5 / 15 kg
- Stopień ochrony: IP21S
- Waga urządzenia / zestawu: 26.3 / 28 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 800x280x540 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 800x300x420 mm