

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-polautomat-spawalniczy-tecno-mig-255-4x4-pro-230400v-p-190499.html>



IDEAL Półautomat spawalniczy TECNO MIG 255 4x4 PRO 230/400V

Cena brutto	3 059,00 zł
Cena netto	2 486,99 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG255/2
Kod producenta	TMIG255/2
Kod EAN	5903991106629
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Półautomat spawalniczy TECNO MIG 255 4x4 PRO 230/400V

- Inwertorowy półautomat spawalniczy do zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych. Spawanie metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, metodą FLUX drutem samoosłonowym oraz metodą MMA elektroda otuloną.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

Charakterystyka produktu

- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania, prędkości podawania drutu i regulacji indukcyjności.
- TECNO MIG 255/2 wyposażony jest w **miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz)** co pozwala na bieżąco kontrolować parametry spawania.
- **Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy**, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.
- Szpula z drutem do 15kg.
- Półka na butlę z gazem.
- **Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania**
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe (230V) i międzyfazowe (400V).
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 2 metry oraz przewodem elektrodowym o długości 2 metry.

Dane techniczne

- Zabezpieczenie sieci zasilającej: C20A
- Znamionowe napięcie zasilania: 230/400 V; 50Hz (1ph/2ph)
- Moc: 6 kW
- Napięcie stanu jałowego: 56 V

- Prąd maksymalny: 250 A MIG/180 A MMA
- Prąd przy pracy 100%: 200 A (MIG) / 130 A (MMA)
- Prąd przy pracy 60%: 250 A
- Średnica drutu aluminiowego: 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu samoosłonowego: 0,8 - 1,2 mm
- Średnica drutu stalowego: 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,8 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0
- Zakres regulacji prądu spawania: 30 - 250 A
- Rozmiar szpuli drutu: 5 / 15 kg
- Stopień ochrony: IP21S
- Waga urządzenia / zestawu: 38/41 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 855x400x685 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 865x305x565 mm