

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-polautomat-spawalnicy-tecno-mig-2301-pro-p-57137.html>



IDEAL Półautomat spawalnicy TECNO MIG 230/1 PRO

Cena brutto	1 949,00 zł
Cena netto	1 584,55 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG230/1V2
Kod producenta	TMIG230/1
Kod EAN	5903991106605
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Półautomat spawalnicy TECNO MIG 230/1 PRO

- Półautomat spawalnicy do zastosowań warsztatowych i półprofesjonalnych.
- Spawanie metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, metodą FLUX drutem samoosłonowym oraz metodą MMA elektrodą otuloną.

Charakterystyka produktu

- Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.
- TECNO MIG 230/1 PRO stosowany jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Profesjonalny podajnik drutu 2-rolkowy.
- Półka na butlę z gazem.
- Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 2 metry oraz przewodem elektrodowym o długości 2 metry.

Dane techniczne

- Zabezpieczenie sieci zasilającej: C 25A
- Znamionowe napięcie zasilania: 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc: 5,7 kW
- Napięcie stanu jałowego: 56 V
- Prąd przy pracy 60%: 200 A
- Średnica drutu aluminiowego: 0,8 - 1,0
- Średnica drutu samoosłonowego: 0,8-1,0
- Średnica drutu stalowego: 0,6 - 1,0
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,6 - 0,8
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0
- Zakres regulacji prądu spawania: 30 - 230 A
- Rozmiar szpuli drutu: 5 / 15 kg

- Stopień ochrony: IP21S
- Waga urządzenia / zestawu: 25.3 / 27 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 800x280x540 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 800x300x420 mm