

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-polautomat-spawalnicy-tecno-mig-280-4x4-digital-mma-p-42014.html>



IDEAL Półautomat spawalnicy TECNO MIG 280 4x4 DIGITAL MMA

Cena brutto	2 849,00 zł
Cena netto	2 316,26 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG280V2
Kod producenta	TMIG280V2
Kod EAN	5903991106636
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Półautomat spawalnicy TECNO MIG 280 4x4 DIGITAL MMA

- Półautomat spawalnicy do zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych. Spawanie metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, metodą FLUX drutem samoosłonowym oraz metodą MMA elektroda otuloną.

Charakterystyka produktu

- TECNO MIG 280 stosowany jest do spawania aluminium i jego stopów, stali nierdzewnej oraz stali węglowych i niskostopowych.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego bądź aktywnego.
- Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie żądanych parametrów wyjściowych.
- Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkość podawania drutu a regulowany płynnie elektroniczny dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania.
- Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T (bez blokady przycisku) / 4T (blokada przycisku do długich spoin)
- TECNO MIG 280 MMA wyposażony jest w **miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz)** co pozwala na bieżąco kontrolować parametry spawania.
- Przy metodzie MIG/MAG możemy regulować:**
 - prąd spawania
 - prędkość podawania drutu
 - indukcyjność
- Profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu zapewnia stabilne podawanie spoiwa.
- Szpula z drutem do 15kg.
- Półka na butlę z gazem.
- Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie trójfazowe 400V**
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z profesjonalnym uchwytem spawalniczym MIG 25 o długości 3 metry, przewodem elektrodowym o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 3 metry.

Dane techniczne

- Zabezpieczenie sieci zasilającej: C16 A
- Znamionowe napięcie zasilania: 3x400 V; 50Hz (3ph)
- Moc: 8,3 kW
- Napięcie stanu jałowego: 56 V
- Prąd przy pracy 100%: 210 A (MIG/MAG) / 130 A (MMA)
- Średnica drutu aluminiowego: 1,0 - 1,2 mm
- Średnica drutu stalowego: 0,6 - 1,2 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,8 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania: 30 - 280 A
- Rozmiar szpuli drutu: 5 kg / 15 kg
- Stopień ochrony: IP 21S
- Waga: 50 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 960x680x400 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 860x310x580 mm