

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-polautomat-spawalnicy-tecno-mig-330-4x4-digital-mma-p-42015.html>



## IDEAL Półautomat spawalnicy TECNO MIG 330 4x4 DIGITAL MMA

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 149,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>2 560,16 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>TMIG330V2</b>                 |
| Kod producenta   | <b>TMIG330V2</b>                 |
| Kod EAN          | <b>5903991106643</b>             |
| Producent        | <b>IDEAL PROFESSIONAL</b>        |

### Opis produktu

#### IDEAL Półautomat spawalnicy TECNO MIG 330 4x4 DIGITAL MMA

- Profesjonalny inwertorowy półautomat spawalnicy do zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych, do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, metodą FLUX drutem samoosłonowym oraz metodą MMA elektrodą otuloną.

#### Charakterystyka produktu

- TECNO MIG 330 stosowany jest **do spawania aluminium i jego stopów, stali nierdzewnej oraz stali węglowych i niskostopowych**.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego bądź aktywnego.
- Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie żądanych parametrów wyjściowych.
- Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkość podawania drutu a regulowany płynnie elektroniczny dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania.
- Przy metodzie MIG/MAG mamy możliwość wyboru funkcji przycisku w uchwycie pomiędzy pracą w trybie 2T (bez blokady przycisku) / 4T (blokada przycisku do długich spoin)
- TECNO MIG 330 MMA wyposażony jest w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz) co pozwala na bieżąco kontrolować parametry spawania.
- **Przy metodzie MIG/MAG możemy regulować:**
  - prąd spawania
  - prędkość podawania drutu
  - indukcyjność
- Profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu zapewnia stabilne podawanie spoiwa.
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- **Zasilanie trójfazowe 400V**
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z profesjonalnym uchwytem spawalniczym MIG 25 o długości 3 metry, przewodem elektrodowym o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 3 metry.

#### Dane techniczne

- Zabezpieczenie sieci zasilającej: C16 A
- Znamionowe napięcie zasilania: 3x400 V; 50Hz (3ph)
- Moc: 10,4 kW
- Napięcie stanu jałowego: 56 V
- Prąd przy pracy 100%: 250 A (MIG/MAG) / 170 A (MMA)
- Prąd przy pracy 60%: 300 A (MIG/MAG) / 220 A (MMA)
- Średnica drutu aluminiowego: 1,0 - 1,2 mm
- Średnica drutu samoosłonowego: 0,8 - 1,2 mm
- Średnica drutu stalowego: 0,6 - 1,2 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,8 - 1,0 mm
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0 mm
- Zakres regulacji prądu spawania: 30 - 330 A
- Rozmiar szpuli drutu: 5 kg / 15 kg
- Stopień ochrony: IP 21S
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 960x680x400 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 860x310x580 mm