

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-profrsjonalny-polautomat-inwertorowy-tecnomig-225-pro-cusi-mma-p-42019.html>



IDEAL Profrsjonalny półautomat inwertorowy TECNOMIG 225 PRO CuSi MMA

Cena brutto	2 349,00 zł
Cena netto	1 909,76 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG225CUSI
Kod producenta	TMIG225CUSI
Kod EAN	5903991102034
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Profrsjonalny półautomat inwertorowy TECNOMIG 225 PRO CuSi MMA

Charakterystyka produktu

- Inwertorowy profesjonalny półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG, spawania technologią lutowania blach ocynkowanych, spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego oraz mma.
- Doskonale sprawdza się przy spawaniu cienkich materiałów ze stali, stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów.
- Zasilanie jednofazowe.
- Maksymalna szpula z drutem: 5 kg.
- Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
- Umożliwia spawanie blach ocynkowanych, blach wysokowytrzymałych, stali nierdzewnej i aluminium.
- Płynna regulacja prądu i napięcia spawania.
- Regulowany płynnie elektroniczny dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania.
- Przy spawaniu metodą MIG-MAG możliwość regulacji: prądu spawania, prędkości podawania drutu, indukcyjności (dławik).
- Profesjonalny podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.
- Zamienna biegunowość uchwytu.
- Chłodzony wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry oraz przewodem masowym o długości 2,5 metra.

Dane techniczne

- Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
- Prąd pobierany z sieci 29 A
- Moc 11,3 kW
- Napięcie stanu jałowego 42 V
- Zakres regulacji prądu spawania 40 - 225 A
- Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40oC) 200 A

- Średnica drutu aluminiowego: 0,8 - 1,0
- Średnica drutu do lutowania: 0,8
- Średnica drutu samoosłonowego: 0,8 - 1,2
- Średnica drutu stalowego: 0,6 - 0,8
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,6 - 0,8
- Stopień ochrony IP 21
- Waga 9 kg