

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-spawarka-inwertorowa-230v-praktik-200-lcd-synergy-p-190479.html>



IDEAL Spawarka inwertorowa 230V PRAKTIK 200 LCD SYNERGY

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PRAKTIK200LCD
Kod producenta	PRAKTIK200LCD
Kod EAN	5903991100320
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Spawarka inwertorowa 230V PRAKTIK 200 LCD SYNERGY

- Spawarka elektrodowa inwertorowa do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku.
- Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa.

Charakterystyka produktu

- **Sterowana synergicznie**, płynna regulacja prądu spawania.
- Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.
- Czytelny **wyświetlacz LCD** umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.
- **SYNERGIA MMA** - Ustawiając prąd spawania urządzenie sugeruje właściwą średnicę elektrody spawalniczej oraz grubość spawanego materiału do wybranego prądu.
- **Funkcja VRD (Voltage Reduction Device)** - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.
- Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
 - **ARC FORCE**: - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
 - **HOT START**: - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
 - **ANTI STICK**: przeciwzwarciovą - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- PRAKTIK 200 LCD SYNERGY jest przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)
- Zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z przewodem elektrodowym MMA o długości 3 m, przewodem masowym o długości 2 m.

Dane techniczne

- Prąd pobierany z sieci: 38A
- Zabezpieczenie sieci zasilającej: 20 A
- Znamionowe napięcie zasilania: 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc: 7,3 kW
- Napięcie stanu jałowego: 82 V

- Prąd maksymalny: 200 A - 60%
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0
- Zakres regulacji prądu spawania: 10 - 200 A
- Stopień ochrony: IP21
- Waga urządzenia / zestawu: 7 / 8 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 260x125x200 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 395x180x325 mm