

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-spawarka-inwertorowa-270a-400v-tecno-arc-315-digital-p-190481.html>



IDEAL Spawarka inwertorowa 270A 400V TECNO ARC 315 DIGITAL

Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TARC315
Kod producenta	TARC315
Kod EAN	5903991101846
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Spawarka inwertorowa 270A 400V TECNO ARC 315 DIGITAL

- TECNO ARC 315 DIGITAL jest spawarką inwertorową przeznaczoną do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku.
- Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa.

Charakterystyka produktu

- Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania.
- Czytelny **cyfrowy wyświetlacz** umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania
- Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
 - **ARC FORCE:** regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
 - **HOT START:** regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
 - **ANTI STICK:** przeciwwzarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda klei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- **Zasilanie trójfazowe 400V.** Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania
- Dostawa obejmuje urządzenie z przewodem elektrodowym MMA o długości 3m, przewodem masowym o długości 2m.

Dane techniczne

- Prąd pobierany z sieci (60% / max): 18 / 23 A
- Znamionowe napięcie zasilania: 3x400 V; 50Hz (3ph)
- Moc: 8,3 kW
- Napięcie stanu jałowego: 69 V
- Prąd maksymalny: 270 A
- Prąd przy pracy 60%: 270 A
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 6,0 mm
- Waga urządzenia / zestawu: 16,5 / 17,5 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 490x205x330 mm

- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 555x310x385 mm