

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-spawarka-inwertorowa-expert-arc-201-pfc-200a-230v-p-178510.html>



IDEAL Spawarka inwertorowa EXPERT ARC 201 PFC 200A 230V

Cena brutto	1 099,00 zł
Cena netto	893,50 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	EXARC201PFC
Kod producenta	EXARC201PFC
Kod EAN	5903991108135
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

Spawarka inwertorowa EXPERT ARC 201 PFC 200A 230V

Charakterystyka produktu

- EXPERT ARC 201 PFC jest spawarką inwertorową do spawania metodą **MMA** elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą **TIG** prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku.
- Umożliwia spawanie elektrodami rutowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania.
- Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.
- Czytelny **cyfrowy wyświetlacz** umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.
- PFC (Power Factor Correction)**- zwiększony współczynnik mocy, 30% mniejszy pobór prądu z sieci zasilającej.
- Urządzenie posiada funkcje zapisu parametrów spawania.
- Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
 - ARC FORCE**: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
 - HOT START**: regulacja gorącego startu - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
 - ANTI STICK**: przeciwwzarciova - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem uruchamiany tylko w razie potrzeby co zdecydowanie zwiększa jego wydajność oraz ogranicza zanieczyszczenie wewnątrz urządzenia.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- EXARC201PFC jest przeznaczona do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%).
- Zasilanie jednofazowe **230V**. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z przewodem elektrodowym MMA o długości 3m, przewodem masowym o długości 3m.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Stopień ochrony	IP 23
Waga urządzenia / zestawu	5 / 7,5 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	365x135x260 mm
Wymiary opakowania dł x szer x wys	430x190x320 mm
Parametry techniczne	
Moc	5 kW
Napięcie stanu jałowego	68 V / 14,5 V(VRD)
Prąd maksymalny	200 A

Prąd przy pracy 100%	130 A
Prąd przy pracy 60%	200 A
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 200 A
Parametry zasilania	
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C20A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)