

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-spawarka-inwertorowa-max-tig-232-acdc-digital-zestaw-tig-p-42023.html>



IDEAL Spawarka inwertorowa MAX-TIG 232 AC/DC DIGITAL + zestaw TIG

Cena brutto	2 719,00 zł
Cena netto	2 210,57 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	MAXTIG232
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Spawarka inwertorowa MAX-TIG 232 AC/DC DIGITAL + zestaw TIG

Charakterystyka produktu

- Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULSE prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem łuku oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Zasilanie jednofazowe.
- Umożliwia spawanie aluminium, stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu, miedzi beztlenujowej, brązu.
- Czytelny i prosty w obsłudze panel w języku polskim.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania.
- Przy spawaniu metodą TIG: regulacja prądu początkowego, regulacja prądu głównego, regulacja czasu opadania prądu, regulacja opóźnienia wyłączenia gazu osłonowego, regulacja balansu AC, regulacja częstotliwości AC.
- Przy metodzie TIG PULS dodatkowo: regulacja częstotliwości pulsacji, regulacja prądu bazy, regulacja czasu pulsu.
- Funkcja 2-takt / 4-takt.
- Posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- Maksymalna średnica elektrody otulonej 4,0.
- Wyposażona w wyświetlacz cyfrowy.
- Chłodzona wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Cena urządzenia z kompletem akcesorii TIG i MMA: uchwytem spawalniczym TIG 4m, przewodem elektrodowym MMA 3m, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia, częściami zamiennymi uchwyty.

Dane techniczne

- Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
- Prąd pobierany z sieci 24 A
- Moc 7,6 kW
- Napięcie stanu jałowego 42 V
- Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A (max 230 A)
- Prąd przy pracy 60% 200 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
- Zabezpieczenie sieci zasilającej 25 A
- Stopień ochrony IP 21

- Waga urządzenia / zestawu 29 kg