

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-spawarka-inwertorowa-praktik-mig-1800-230v-180a-p-178503.html>



IDEAL Spawarka inwertorowa PRAKTIK MIG 1800 230V 180A

Cena brutto	969,00 zł
Cena netto	787,80 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PMIG1800
Kod producenta	PMIG1800
Kod EAN	5903991100351
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

Spawarka inwertorowa PRAKTIK MIG 1800 230V 180A

Charakterystyka produktu

- PRAKTIK MIG 1800 MMA jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA, FLUX oraz TIG Lift.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.
- PRAKTIK MIG 1800 stosowany jest do spawania stali węglowych i niskostopowych.
- Spawanie odbywa się w osłonie gazu aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe 230V.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG bezpośrednim, przewodem masowym o długości 2 metry oraz przewodem elektrodowym o długości 1,5 metra.

Dane techniczne	Parametry fizyczne	
	Rozmiar szpuli drutu	max 5kg
	Stopień ochrony	IP 21S
	Waga urządzenia / zestawu	11 / 12 kg
	Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	400x160x260 mm
	Wymiary opakowania dł x szer x wys	485x245x340 mm
	Parametry techniczne	
	Moc	5 kW
	Napięcie stanu jałowego	51 V
	Prąd maksymalny	180 A (MIG) / 160 A (MMA)
	Prąd przy pracy 100%	139 A
	Prąd przy pracy 60%	180 A
	Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 0,9 mm
	Średnica drutu stalowego	0,6 - 0,8 mm
	Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
	Zakres regulacji prądu spawania	50 - 180 A (MIG/MAG) / 10 - 160 A (MMA)
	Parametry zasilania	
	Zabezpieczenie sieci zasilającej	C16A
	Znamionowe napięcie zasilania	230 V - 1 ph 50/60Hz

