

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-spawarka-inwertorowa-tecnoarc-211-igbt-mmatig-vrd-p-83342.html>

IDEAL Spawarka inwertorowa TECNOARC 211 IGBT MMA/TIG VRD



Cena brutto	739,00 zł
Cena netto	600,81 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TARC211
Kod producenta	TARC211
Kod EAN	5903991101914
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

Spawarka inwertorowa TECNOARC 211 IGBT MMA/TIG VRD

Charakterystyka produktu

- Spawarką inwertorową firmy IDEAL do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku.
- Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa.
- Sterowana elektronicznie, płynna regulacja prądu spawania.
- Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.
- Czytelny cyfrowy wyświetlacz umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.
- **Funkcja VRD** (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej.
- Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.
- Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną: ARC FORCE, HOT START i ANTI STICK.
- **ARC FORCE** - regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym.
- **HOT START** - regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- **ANTI STICK** - przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Wyposażona jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jej niezawodność.
- Zasilanie jednofazowe 230V.
- Wyposażona we wtyczkę zasilania.
- Dostawa obejmuje urządzenie z przewodem elektrodowym MMA o długości 3m, przewodem masowym o długości 2m.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Stopień ochrony	IP23
Parametry techniczne	
Moc	7,3 kW
Napięcie stanu jałowego	63 V
Prąd maksymalny	200 A - 60%
Prąd przy pracy 60%	200 A

Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 200 A
Parametry zasilania	
Zabezpieczenie sieci zasilającej	20 A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)