

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-spawarka-inwertorowa-tecnotig-212-dc-pulse-digital-zestaw-tig-p-55281.html>



IDEAL Spawarka inwertorowa TECNOTIG 212 DC PULSE DIGITAL + zestaw TIG

Cena brutto	1 439,00 zł
Cena netto	1 169,92 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TTIG212DC
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Spawarka inwertorowa TECNOTIG 212 DC PULSE DIGITAL + zestaw TIG

Charakterystyka produktu

- TECNOTIG 212 DC PULSE DIGITAL jest profesjonalną spawarką inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULS oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Urządzenie posiada cztery tryby spawania: TIG DC, TIG DC PULS, MMA.
- Funkcja TIG DC i TIG DC PULS stosowana jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych, miedzi oraz tytanu.
- Zajarzenie łuku następuje w trybie z bezdotykowym (HF) lub dotykowym (LIFT).
- Czytelny i prosty w obsłudze cyfrowy panel sterowania umożliwia dokładną regulację a urządzenia zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.

Wyświetlacz cyfrowy ułatwia regulację parametrów spawarki:

- początkowy wypływ gazu osłonowego
- prąd początkowy
- czas narastania prądu
- prąd spawania
- prąd bazy
- czas opadania prądu
- prąd końcowy
- końcowy wypływ gazu osłonowego
- częstotliwość pulsu
- długość pulsu

Dodatkowe funkcje urządzenia:

- cyfrowy wyświetlacz parametrów
- 2-takt / 4-takt
- Spawarka posiada również regulowane funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- Zasilanie jednofazowe.
- Chłodzona wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

- Urządzenie z kompletem akcesoriów TIG i MMA: uchwytem spawalniczym TIG 4m, przewodem elektrodowym MMA 3m, przewodem masowym 3m.

Dane techniczne	Prąd pobierany z sieci	23 A
	Zabezpieczenie sieci zasilającej	20A
	Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
	PARAMETRY TECHNICZNE	
	Moc	7,2 kW
	Napięcie stanu jałowego	64 V
	Prąd maksymalny	210 A / 40%
	Prąd przy pracy 60%	140 A
	Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0
	Zakres regulacji prądu spawania	5 - 210 A
	PARAMETRY FIZYCZNE	
	Stopień ochrony	IP23S
	Waga	7,2 kg bez osprzętu
	Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	375x134x240 mm