

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-spawarka-inwertorowa-tecnotig-220-dc-pulse-digital-zestaw-tig-p-55282.html>



IDEAL Spawarka inwertorowa TECNOTIG 220 DC PULSE DIGITAL + zestaw TIG

Cena brutto	1 799,00 zł
Cena netto	1 462,60 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TTIG220DC
Kod producenta	TTIG220DC
Kod EAN	5903991101860
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Spawarka inwertorowa TECNOTIG 220 DC PULSE DIGITAL + zestaw TIG

Charakterystyka produktu

- TECNOTIG 220 DC PULSE DIGITAL jest profesjonalną spawarką inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULS oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Urządzenie posiada cztery tryby spawania: TIG DC, TIG DC PULS, TIG PUNKTOWE, MMA.
- Funkcja TIG DC i TIG DC PULS stosowana jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych, miedzi oraz tytanu
- Funkcja TIG PUNKTOWE: umożliwia szczepianie cienkich materiałów. Bardzo krótki czas wykonania spoiny (regulowany od 0,01 do 5 sekund) umożliwia uzyskanie niewielkich punktowych spoin bez deformacji materiału.
- Zajarzenie łuku następuje w trybie z bezdotykowym (HF) lub dotykowym (LIFT).
- Czytelny i prosty w obsłudze cyfrowy panel sterowania z opisem w języku polskim umożliwia dokładną regulację a urządzenia zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.

Wyświetlacz cyfrowy ułatwia regulację parametrów spawarki:

- początkowy wypływ gazu osłonowego
- prąd początkowy
- czas narastania prądu
- prąd spawania
- prąd bazy
- czas opadania prądu
- prąd końcowy
- końcowy wypływ gazu osłonowego
- częstotliwość pulsu
- długość pulsu
- czas spawania punktowego

Dodatkowe funkcje urządzenia:

- cyfrowy wyświetlacz parametrów
- 2-takt / 4-takt
- Spawarka posiada również funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- Zasilanie jednofazowe.
- Chłodzona wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Urządzenie z kompletem akcesorii TIG i MMA: uchwytem spawalniczym TIG 4m, przewodem elektrodowym MMA 3m, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia, częściami zamiennymi uchwyty.

Dane techniczne

- Prąd pobierany z sieci: 24 A
- Zabezpieczenie sieci zasilającej: C25
- Znamionowe napięcie zasilania: 230 V; 50Hz (1ph)
- Czas narastania prądu (s): 0,5 - 10
- Czas opadania prądu (s): 0 - 10
- Częstotliwość pulsu Hz: 0,1 - 200
- Długość pulsu (%): 10 - 90
- Gaz po (s): 0 - 20
- Gaz przed (s): 0,3 - 10

- Moc: 9,5 kW
- Napięcie stanu jałowego: 95 V
- Prąd bazy w pulsie (%): 10 - 90
- Prąd maksymalny: 220 A
- Prąd przy pracy 100%: 140 A (TIG) / 130 A (MMA)
- Prąd przy pracy 60%: 220 A (TIG) / 200 A (MMA)
- Prąd startowy: 10 - 220 A
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0
- Zakres regulacji prądu spawania: 10 - 220 A (TIG) / 10 - 200 A (MMA)
- Stopień ochrony: IP 21S
- Waga: 12 kg

- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 380x150x235 mm

- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 440x330x340 mm