

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-spawarka-inwertorowa-v-arc-330-igbt-digital-vrd-acx-p-42009.html>



IDEAL Spawarka inwertorowa V-ARC 330 IGBT DIGITAL VRD +ACX

Cena brutto	2 839,00 zł
Cena netto	2 308,13 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	V-ARC330
Kod producenta	V-ARC330
Kod EAN	5903991102379
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Spawarka inwertorowa V-ARC 330 IGBT DIGITAL VRD +ACX

Charakterystyka produktu

Spawarka inwertorowa V-ARC 330 IGBT DIGITAL VRD +ACX to urządzenie o wytrzymałej konstrukcji. Przy jego pomocy wykonasz spaw metodą MMA za pomocą elektrody otulonej prądem stałym DC. V-ARC 330 IGBT DIGITAL VRD +ACX zasilany jest prądem trójfazowym. Płynna regulacja prądu spawania umożliwia dostosowanie do obrabianego materiału. Przy użyciu V-ARC 330 IGBT DIGITAL VRD +ACX możliwe jest spawanie elektrodami rutylowymi oraz zasadowymi, do stali nierdzewnej oraz żeliwa.

- Spawarka inwertorowa posiada wyświetlacz cyfrowy
- Do spawania używane są elektrody rutylowe i zasadowe o średnicy 1,6 - 5,0 mm
- V-ARC 330 IGBT DIGITAL VRD +ACX posiada zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, które wydłuża jego żywotność
- Chłodzenie odbywa się za pomocą wentylatora
- Kompaktowe wymiary oraz nieduża waga sprawiają, że możesz go zabrać wszędzie, gdzie tego potrzebujesz
- Funkcja ANTI STICK (przeciwzwarciowa), ARC FORCE (regulacja prądu zwarcia) oraz HOT START (gorący start) ułatwia obsługę urządzenia oraz zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy
- Dynamika spawania ARC FORCE przy metodzie MMA jest regulowana, jak również regulowana jest funkcja HOT START
- Funkcja VRD (VOLTAGE REDUCTION DEVICE) zabezpiecza przed pożarem w wilgotnym środowisku pracy
- Spawanie metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC)
- Zasilanie trójfazowe 400V. Urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

Dane techniczne

- Znamionowe napięcie zasilania 3 x 400 V; 50Hz (3ph)
- Napięcie stanu jałowego 68 V
- Zakres regulacji prądu spawania 30 - 330 A
- Prąd pobierany z sieci 14,4 A
- Prąd przy pracy 60% 315 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 5,0 mm
- Stopień ochrony IP 21
- Waga urządzenia 17,5 kg

Standardowe wyposażenie

- Przewód spawalniczy

- Przewód masowy
- Maska spawalnicza
- Młotek