

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-spawarka-inwertorowa-v-tig-225-pro-zestaw-tig-p-42020.html>



## IDEAL Spawarka inwertorowa V-TIG 225 PRO + zestaw TIG

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 489,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>1 210,57 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>VTIG225</b>                   |
| Producent        | <b>IDEAL PROFESSIONAL</b>        |

### Opis produktu

#### IDEAL Spawarka inwertorowa V-TIG 225 PRO + zestaw TIG

##### Charakterystyka produktu

- Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG i TIG PULS prądem stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem łuku oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).
- Zasilanie jednofazowe.
- Umożliwia spawanie stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu, miedzi beztlenuj.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania.
- Przy spawaniu metodą TIG: regulacja prądu głównego, regulacja czasu wypływu gazu po zakończeniu spawania.
- Posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.
- Maksymalna średnica elektrody otulonej 4,0.
- Możliwość podłączenia zdalnego sterowania lub sterowania prądem tętniącym (pulse).
- Chłodzona wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Cena urządzenia z akcesoriami: uchwyt spawalniczy TIG 4m, przewodem elektrodowym MMA 3m, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia, częściami zamiennymi uchwytu.

##### Dane techniczne

- Znamionowe napięcie zasilania 230 V; 50Hz (1ph)
- Prąd pobierany z sieci (60% / max) 23 A
- Moc (60% / max) 5,3 kW
- Napięcie stanu jałowego 42 V
- Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A (max 225 A)
- Prąd przy pracy 60% 200 A
- Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
- Stopień ochrony IP 21