

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ideal-spawarka-migomat-polautomat-tecnomig-220-mma-digital-p-182356.html>



IDEAL Spawarka migomat półautomat TECNOMIG 220 MMA DIGITAL

Cena brutto	1 569,00 zł
Cena netto	1 275,61 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG220V2
Kod producenta	TMIG220V2
Kod EAN	5903991108418
Producent	IDEAL PROFESSIONAL

Opis produktu

IDEAL Półautomat spawalniczy - spawarka migomat TECNOMIG 220 MMA DIGITAL II

- Inwerterowy profesjonalny półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG, FLUX oraz spawania metodą MMA elektrodą otuloną.
- Prąd spawania 220A.
- Zasilanie 230V.
- Średnica drutu spawalniczego 0,6-1,0mm.
- Podajnik drutu 2-rolkowy

Parametry techniczne

- TECNOMIG 220 MMA jest inwerterowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA oraz FLUX. Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.
- TECNOMIG 220 MMA stosowany jest do spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium. Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.
- Urządzenie wyposażone jest w regulację indukcyjności.

Parametry fizyczne

- Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

Parametry zasilania

- Zasilanie jednofazowe.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

Wposażenie

- Dostawa obejmuje urządzenie z uchwytem spawalniczym MIG 15 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 2 metry oraz przewodem elektrodowym o długości 2 metry.

Warunki gwarancji

- Gwarancja 12 miesięcy przy użytku profesjonalnym. Serwis gwarancyjny realizowany jest w systemie door-to-door bez kosztów transportu po stronie

użytkownika.

Dane techniczne

- Prąd pobierany z sieci: 21.6 A
- Zabezpieczenie sieci zasilającej: 25C
- Znamionowe napięcie zasilania: 230 V; 50Hz (1ph)
- Moc: 5,5 kW
- Napięcie stanu jałowego: 50 V
- Prąd maksymalny: 220 A
- Prąd przy pracy 100%: 130 A (MIG/MMA)
- Prąd przy pracy 60%: 200 A (MIG) / 180 A (MMA)
- Średnica drutu aluminiowego: 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu samoosłonowego: 0,8 - 1,0 mm
- Średnica drutu stalowego: 0,6 - 1,0 mm
- Średnica drutu ze stali nierdzewnej: 0,6 - 0,8 mm
- Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0 mm
- Stopnie regulacji prądu spawania: Bezstopniowo
- Zakres regulacji prądu spawania: 30 - 220 A
- Waga urządzenia / zestawu: 14 / 16 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 510x230x370 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 550x250x385 mm