

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-10-50nm-38-torcoflex-3549-05-uk-p-63600.html>

## Klucz dynamometryczny 10-50Nm 3/8 Torcoflex 3549-05 UK



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto          | <b>655,00 zł</b>                 |
| Cena netto           | <b>532,52 zł</b>                 |
| Dostępność           | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka              | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy     | <b>2958023</b>                   |
| Kod producenta       | <b>2958023</b>                   |
| Kod EAN              | <b>4002805935545</b>             |
| Producent            | <b>GEDORE</b>                    |
| Chwyt                | <b>3/8"</b>                      |
| Max moment obrotowy  | <b>50Nm</b>                      |
| Min. moment obrotowy | <b>10Nm</b>                      |

### Opis produktu

#### Klucz dynamometryczny 10-50Nm 3/8" Torcoflex 3549-05 UK

Nastawny, wyzwalający i mocny klucz dynamometryczny rurkowy z wbudowaną grzechotką dwukierunkową dźwigniową, z napędem czworokątnym do przemysłu i majsterkowania

**Klucz dynamometryczny 10-50Nm 3/8" Torcoflex 3549-05 UK to doskonały wybór dla profesjonalistów i majsterkowiczów, którzy poszukują precyzyjnego i niezawodnego narzędzia do dokręcania śrub i nakrętek z kontrolowanym momentem obrotowym. Włącznie z certyfikatem kontrolnym z możliwością śledzenia!**

#### Dlaczego Torcoflex?

▣ **Precyzja:** Klucz jest sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, co oznacza, że jest skalibrowany z maksymalnym dopuszczalnym odchyleniem +/- 3 %. Jest to bardziej precyzyjne niż wymagane przez normę +/- 4 %.

▣ **Wytrzymałość:** Malowane proszkowo konstrukcje z rur stalowych z ocynkowaną grzechotką, klucz jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, w tym stali chromowo-molibdenowo-wanadowej, co zapewnia doskonałą wytrzymałość i odporność na zużycie.

▣ **Praktyczne funkcje:** Klucz posiada wbudowaną grzechotkę dwukierunkową dźwigniową, która umożliwia dokręcanie śrub i nakrętek w obu kierunkach. Jest również wyposażony w system szybkiego wyzwalańia, który pozwala na łatwe odkręcenie klucza po osiągnięciu wymaganego momentu obrotowego.

#### Wymiary

- lw: 270,5

- a: 19,1
- b: 35,0
- d: 348,0

#### **Dane techniczne**

- Numer seryjny: 3549-05 UK
- Zakres wartości siły dokręcania: 10-50 Nm,
- Rozmiar chwytu (zabierak): 3/8" / 10mm
- Skala: 0,25 Nm,
- Waga: 0,825 kg.