

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-10-50nm-torcofix-z4405-05-p-17724.html>

Klucz dynamometryczny 10-50Nm TORCOFIX Z4405-05



Cena brutto	690,00 zł
Cena netto	560,98 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	1646176
Kod producenta	1646176
Kod EAN	4002805927571
Producent	GEDORE
Chwyt	Ø16mm
Max moment obrotowy	50Nm
Min. moment obrotowy	10Nm

Opis produktu

GEDORE Klucz dynamometryczny 10-50Nm TORCOFIX Z4405-05 (1646176)

Charakterystyka produktu:

- Sklasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyfikatem fabrycznym.
- Dokładność wyzwalań: +/- 3% od wartości ustawionej na skali. Wymogi zawarte w normie (+/- 4%) są spełnione w nadmiarze.
- Przetawiany klucz dynamometryczny z zamocowaniem czopowym
- Do kontrolowanego dokręcania w prawo i lewo
- Z certyfikatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DKD do wzorców krajowych
- System odbicia progowego generuje odczuwalny i słyszalny sygnał wyzwolenia
- Mocna konstrukcja z rur stalowych chromowanych na jedwabisty mat oraz częściami z tworzywa sztucznego o wysokiej jakości
- Podwójna skala Nm oraz lbf·ft z wziernikiem z efektem lupy
- Lupa z minimalizacją błędów paralaksy umożliwia wysoką pewność przy nastawianiu żądanej wartości momentu obrotowego
- Dodatkowa skala mikrometryczna do nastawienia wartości pośrednich
- Ergonomicznie ukształtowany, poręczny, czarny uchwyt z tworzywa sztucznego
- Rękojeść z nacięciem w środku uchwytu stanowiącym pomoc przy wzorcowaniu
- Przesunięcie średnicowe wzorcowany fabrycznie: 32 mm
- Stosowanie tylko z narzędziami nasadzonymi z jednakowym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięć wartości.
- W zależności od zastosowania narzędzie może pracować od przodu (np. wtykowy klucz szczękowy) lub z boku (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy).

Zastosowanie produktu:

- Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej

Dane techniczne:

- Zakres: 10-50Nm
- Średnica napędu: 16 mm,
- Podziałka skali: 2,5 Nm,
- Skala mikrometryczna: 0,25 Nm,

- Waga: 0,39 kg.