

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-12-20-100nm-1292p100-p-64084.html>

Klucz dynamometryczny 1/2 20-100Nm 1292P100



Cena brutto	821,00 zł
Cena netto	667,48 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	237700307
Kod producenta	237700307
Kod EAN	5020385032798
Producent	TENGTOOLS
Chwyt	1/2"
Max moment obrotowy	100Nm
Min. moment obrotowy	20Nm

Opis produktu

Klucz dynamometryczny serii PLUS 20-100 1/2"
Nr artykułu: 237700307

Seria Plus. Z funkcją trzaskową sygnalizacji momentu, do pracy w prawo. Dzięki kompaktowej budowie oraz zabezpieczeniu nasadki seria kluczy dynamometrycznych Plus stanowi dobrą ofertę dla przemysłu motoryzacyjnego i lekkiego. Zastosowany mechanizm 72-ząbkowy zapadki zapewnia bardzo dobry dostęp do miejsc o ograniczonej przestrzeni. Ergonomiczna rękojeść z dwukomponentowego materiału zapewnia wygodny chwyt. Dobrze czytelna podziałka w Nm. Klucze spełniają lub przekraczają wymagania aktualnej normy ISO-6789. Dokładność $\pm 4\%$. Klucze dynamometryczne dostarczane są w pudełku z tworzywa sztucznego, zapewniającym ochronę przy przechowywaniu, z indywidualnym świadectwem kalibracji.

Charakterystyka produktu:

Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia

Łatwa do ustawiania i czytelna skala z podziałką w Nm

Przycisk blokady nastawionej wartości zapewnia utrzymanie ustawionego momentu

Kompaktowa głowica ułatwia pracę w miejscach o utrudnionym dostępie

72-ząbkowy mechanizm zapadki z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, z tarczką do zmiany kierunku pracy (DIN3122)

Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

Ergonomiczna rękojeść z dwukomponentowego materiału zapewnia wygodny chwyt

Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk

Z otworem do zawieszania, w którym można zamocować linkę zabezpieczającą przed upadkiem narzędzia

Dokładność $\pm 4\%$ jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności

Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji fabrycznej

Dane techniczne:

Zakres momentu (Nm): 20-100

Podziałka: 0.5 Nm

Minimalny moment (Nm): 20.00

Dokładność: $\pm 4\%$

Rozmiar chwytu: 1/2"

Wysokość (mm): 36.0

Długość (mm): 410.00

Szerokość (mm): 36.00

Masa (g): 965.0

Masa (kg): 0.970

Waga z opakowaniem (kg): 1.8700

Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm): 90x70x555