

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-12-40-200nm-1292p200-p-64085.html>

Klucz dynamometryczny 1/2 40-200Nm 1292P200



Cena brutto	877,00 zł
Cena netto	713,01 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	237700406
Kod producenta	237700406
Kod EAN	5020385032804
Producent	TENGTOOLS
Chwyt	1/2"
Max moment obrotowy	200Nm
Min. moment obrotowy	40Nm

Opis produktu

Klucz dynamometryczny serii PLUS 40-200 1/2'
Nr artykułu: 237700406

Seria Plus. Z funkcją trzaskową sygnalizacji momentu, do pracy w prawo. Dzięki kompaktowej budowie oraz zabezpieczeniu nasadki seria kluczy dynamometrycznych Plus stanowi dobrą ofertę dla przemysłu motoryzacyjnego i lekkiego. Zastosowany mechanizm 72-ząbkowy zapadki zapewnia bardzo dobry dostęp do miejsc o ograniczonej przestrzeni. Ergonomiczna rękojeść z dwukomponentowego materiału zapewnia wygodny chwyt. Dobrze czytelna podziałka w Nm. Klucze spełniają lub przekraczają wymagania aktualnej normy ISO-6789. Dokładność $\pm 4\%$. Klucze dynamometryczne dostarczane są w pudełku z tworzywa sztucznego, zapewniającym ochronę przy przechowywaniu, z indywidualnym świadectwem kalibracji.

Charakterystyka produktu:

- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- **Łatwa do ustawiania i czytelna skala** z podziałką w Nm
- **Przycisk blokady** ustawionej wartości zapewnia utrzymanie ustawionego momentu
- **Kompaktowa głowica** ułatwia pracę w miejscach o utrudnionym dostępie
- **72-ząbkowy mechanizm grzechotki** z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, z tarczką do zmiany kierunku pracy (DIN3122)
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- **Ergonomiczna rękojeść** z dwukomponentowego materiału zapewnia wygodny chwyt
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Z otworem do zawieszania, w którym można zamocować linkę zabezpieczającą przed upadkiem narzędzia
- **Dokładność $\pm 4\%$** jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój **indywidualny numer certyfikacji fabrycznej**
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Dane techniczne:

Zakres momentu (Nm): 40-200
Podziałka: 1 Nm
Minimalny moment (Nm): 40.00
Dokładność: $\pm 4\%$
Rozmiar chwytu: 1/2"
Wysokość (mm): 44.0

Długość (mm): 490.00

Szerokość (mm): 42.00

Masa (g): 1465.0

Masa (kg): 1.470

Waga z opakowaniem (kg): 2.2700

Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm): 90x70x555