

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-12-60-320nm-1292p320-p-64086.html>

Klucz dynamometryczny 1/2 60-320Nm 1292P320



Cena brutto	1 549,00 zł
Cena netto	1 259,35 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Dostawa w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	237700505
Kod producenta	237700505
Kod EAN	5020385032811
Producent	TENGTOOLS
Chwyt	1/2"
Max moment obrotowy	320Nm
Min. moment obrotowy	60Nm

Opis produktu

Profesjonalny Klucz dynamometryczny serii PLUS 60-320 Nm 1/2" TengTools

Nr artykułu: 237700505

Seria Plus. Z funkcją trzaskową sygnalizacji momentu, do pracy w prawo. Dzięki kompaktowej budowie oraz zabezpieczeniu nasadki seria kluczy dynamometrycznych Plus stanowi dobrą ofertę dla przemysłu motoryzacyjnego i lekkiego. Zastosowany mechanizm 72-ząbkowy zapadki zapewnia bardzo dobry dostęp do miejsc o ograniczonej przestrzeni. Ergonomiczna rękojeść z dwukomponentowego materiału zapewnia wygodny chwyt. Dobrze czytelna podziałka w Nm. Klucze spełniają lub przekraczają wymagania aktualnej normy ISO-6789. Dokładność $\pm 4\%$. Klucze dynamometryczne dostarczane są w pudełku z tworzywa sztucznego, zapewniającym ochronę przy przechowywaniu, z indywidualnym świadectwem kalibracji.

Charakterystyka produktu:

- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Łatwa do ustawiania i czytelna skala z podziałką w Nm
- Przycisk blokady nastawionej wartości zapewnia utrzymanie ustawionego momentu
- Kompaktowa głowica ułatwia pracę w miejscach o utrudnionym dostępie
- 72-ząbkowy mechanizm zapadki z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej i łatwej wymiany nasadek, z tarczką do zmiany kierunku pracy (DIN3122)
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Ergonomiczna rękojeść z dwukomponentowego materiału zapewnia wygodny chwyt
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Z otworem do zawieszania, w którym można zamocować linkę zabezpieczającą przed upadkiem narzędzia
- Dokładność $\pm 4\%$ jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji fabrycznej

Dane techniczne:

Zakres momentu (Nm): 60-320
Podziałka: 2 Nm
Minimalny moment (Nm): 60.00
Dokładność: $\pm 4\%$
Rozmiar chwytu: 1/2"
Wysokość (mm): 44.0
Długość (mm): 560.00

Szerokość (mm): 42.00

Masa (g): 1645.0

Masa (kg): 1.650

Waga z opakowaniem (kg): 2.5700

Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm): 90x70x660