

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-140-980-nm-34-teng-tools-p-18301.html>

Klucz dynamometryczny 140-980 Nm 3/4 Teng Tools



Cena brutto	2 646,00 zł
Cena netto	2 151,22 zł
Cena poprzednia	2 991,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	73190407
Kod producenta	73190407
Kod EAN	5020385030985
Producent	TENGTOOLS
Chwyt	3/4
Max moment obrotowy	980Nm
Min. moment obrotowy	140Nm

Opis produktu

TENGTOOLS 7319-0407 73190407 | Klucz dynamometryczny klikowy nastawny o zakresie momentu 140-980 Nm



- Wyposażony we wbudowany wskaźnik kątowy ułatwiający dokręcanie
- Klucz dynamometryczny klikowy sygnalizuje osiągnięcie wymaganego momentu dokręcenia
- Dodatkowa skala referencyjna ft.lb
- Oznaczony, aby pokazać prawidłowe miejsce, w którym należy przyłożyć nacisk
- Mechanizm zapadkowy zapewnia utrzymanie ustawionego momentu dokręcenia
- 24-ząbkowy mechanizm zapadkowy (DIN3122) z kierunkiem pracy prawo-lewo przetaczanym dźwignią zapewnia kąt postępu 15°
- Zaprojektowany do dokręcania śrub z prawym gwintem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
- Dokładność +/- 4% jest zgodna z normą ISO6789 w zakresie wymaganej dokładności
- Każdy klucz dynamometryczny ma swój indywidualny numer certyfikacji
- Dostarczany w poręcznym pudełku z tworzywa sztucznego

Charakterystyka produktu:

- Z mechanizmem zapadkowym umożliwiającym zarówno normalne dokręcanie, jak i kontrolę końcową wartości momentu.
- Działanie w obu kierunkach, przełączane dźwigienką, ale kontrola wartości momentu tylko przy obrotach w prawo.
- Wyposażony w skalę kątomierza - do dokręcania.
- Podziałka w Nm i funt×stopa.
- Blokada nastawionej wartości.
- **Dokładność $\pm 4\%$.**
- Powierzchnia matowiona dla łatwiejszego odczytu nastawianej wartości.
- Podziałka w stopniach, np. do dokręcania głowicy silnika itp.
- **Do każdego klucza dołączone jest świadectwo kalibracji.**

Dane techniczne:

- Nr. produktu 7319-0407
- Zakres momentu ISO [Nm] 140-980
- Zakres momentu calowy [funt×stopa] 100-700
- Rozmiar chwytu [cale] 3/4"
- Długość całkowita [mm] 1213
- Waga [kg] 8.66